

VERSATAP 30

带变压器的4" 2音路音箱

VERSATAP 50

带变压器的6, 5" 2音路音箱



VERSATAP 30 特色

- ▶ 功率容量：30W (8Ω)
- ▶ 灵敏度：84dB SPL@1W/1M
- ▶ 频率响应：120Hz~20KHz
- ▶ 4"聚乙烯碳低音单元和1"软球顶
- ▶ 内建70.7变压器，拥有4个选择档位(2, 4, 8, 16W)和8Ω旁通功能
- ▶ 小巧轻质
- ▶ 防潮设计
- ▶ 铝制箱体，有黑白两色供选择
- ▶ 内附U型支架

VERSATAP 50 特色

- ▶ 功率容量：50W(8Ω)
- ▶ 灵敏度：90dB SPL@1W/1M
- ▶ 频率响应：75Hz~20KHz
- ▶ 6.5"聚乙烯碳低音单元和1"软球顶
- ▶ 内建70.7变压器，拥有4个选择档位(2.5, 5, 10, 20W)和8Ω旁通功能
- ▶ 小巧轻质
- ▶ 防潮设计
- ▶ 铝制箱体，有黑白两色供选择
- ▶ 内附U型支架

描述

VERSATAP系列操作异常简便。每个音箱各配有100V(可用70.7V)线路变压器，拥有4个额定功率档位和8Ω旁通功能，可广泛的应用于PA系统。VERSATAP箱体为铝制，小巧轻质，牢固坚硬的箱体和抗天气变化的特性，共有黑白两款供选择，均附赠U型支架。VERSATAP 50同样可用于RK15(任选)通用旋转支架，可进行270度旋转，极大的方便了音箱的安装和信号的传播。

VERSATAP系列

工程用揚聲器統

尺寸

VERSATAP 30 | VERSATAP 50



規格

	VERSATAP 30	VERSATAP 50
最大额定功率	30 W (8Ω)	50 W (8Ω)
频率响应	120Hz~20KHz	75Hz~20KHz
灵敏度@1W/1M,1KHz	84 dB	90 dB
低音单元	4"聚乙烯碳	6.5"聚乙烯碳
高音单元	1"软球顶	1"软球顶
70.7 档位	2,4,8,16W	2.5,5,10,20W
尺寸(高x宽x深)	184.2x114.3x108 mm (7.25"x4.5"x4.25")	292x197x210 mm (11.5"x7.75"x8.25")
重量	1.58 kg (3.5 lbs)	3.5 kg (7.7 lbs)



U型支架