

SE 206

5 1/4" 2路鑲嵌式喇叭

SE 207

6 1/2" 2路鑲嵌式喇叭

SEp 206

主動式5 1/4" 2音路模製揚聲器

SEp 207

主動式6 1/2" 2音路模製揚聲器



特色

- ▶ 功率容量RMS(SE206/SE207)：30W/50W
- ▶ 內建功放：20W(僅限於SEP 206/207)
- ▶ 靈敏度(SE 207)：90dB SPL@1W/1M
- ▶ 靈敏度(SE 206)：88dB SPL@1W/1M
- ▶ 頻率響應：70Hz~20KHz(SEP/SE 207)
80Hz~16KHz(SEP/SE 206)
- ▶ 1" 高音喇叭&1/2" 低音喇叭(SE/SEP 207)
- ▶ 1" 高音喇叭&5 1/4" 低音喇叭(SE/SEP 206)
- ▶ XLR(母座)輸入插座(SEP 206/207)
- ▶ 內附U型安裝支架

描述

Phonic的SE和SEP Contractor喇叭曾在2004的雅典奧運會用作公眾播音系統。此系列的喇叭可產生強勁的高品質的音效，但是即使您站在喇叭旁邊也不會感覺震耳。可用於機場，地鐵，辦公室的公眾播音系統，飯店或午餐店的高品質背景音樂播放設備，會議室的演講播音設備，以及家庭影院音響效果的震撼體驗。堅硬，抗天氣變化的外箱設計使得SE和SEP同樣可適用於室外用途。無論是在戶外婚禮還是後院燒烤野餐，此系列的喇叭都將毫不遜色的再現高保真高清晰的音樂。便於攜帶搬運的小巧輕質的外箱結構，可適用於任何規模的臨時演播。內附的U型支架，選配的RK15通用旋轉支架使得SE和SEP系列可靈活應用於多種場合。SEP系列的喇叭還擁有內建20W功放和專業的XLR平衡式連接器。共有白色和黑色兩種顏色可供選擇。

SE/SEp 系列

被動式及主動式工程用揚聲器

尺寸

SE 206 | SE 207 | SEp 206 | SEp 207



規格

	SE 206	SE 207	SEp 206	SEp 207
類型	兩音路,被動式	兩音路,被動式	兩音路,主動式	兩音路,主動式
功率容量(RMS)	30W	50W	-	-
內建功放	-	-	20W	20W
頻率響應 (±3dB)	80Hz - 16KHz	70Hz - 20KHz	80Hz - 16KHz	70Hz - 20KHz
靈敏度 (1W/1M@1KHz)	88dB SPL	90dB SPL	-	-
最大 SPL	-	-	101dB SPL	103dB SPL
驅動				
高頻驅動	1" 軟球頂	1" 軟球頂	1" 軟球頂	1" 軟球頂
低頻驅動	5 1/4" 聚酯碳纖	6 1/4" 聚酯碳纖	5 1/4" 聚酯碳纖	6 1/4" 聚酯碳纖
阻抗	8 歐姆	8 歐姆	-	-
內建分頻器	是	是	是	是
連接器	推動終端	推動終端	XLR-母座	XLR-母座
箱體				
外形	矩形	矩形	矩形	矩形
材質	塑膠	塑膠	塑膠	塑膠
顏色	黑	黑	黑	黑
電源要求	-	-	100~120V AC, 220~240V AC, 50/60Hz	100~120V AC, 220~240V AC, 50/60Hz
尺寸(高x寬x深)	235 x 160 x 178 mm 9.25" x 6.3" x 7.01"	292 x 197 x 210 mm 11.5" x 7.76" x 8.27"	235 x 160 x 178 mm 9.25" x 6.3" x 7.01"	292 x 197 x 210 mm 11.5" x 7.76" x 8.27"
重量	2.34 kg / 5.17 lbs	3.1 kg / 6.88 lbs	3.17 kg / 7 lbs	3.6 kg / 7.94 lbs