DB2 Caja Directa Activa

CARACTERÍSTICAS:

- Caja Directa multifuncional profesional
- Interruptor de Tierra/Elevada
- Entrada con salida link
- Atenuación de pad
- Batería o fuente fantasma
- Cubierta robusta de metal
- Base magnética para anexar cualquier metal
- Batería interna se apaga automáticamente cuando no hay entrada

La caja Directa DB2 de Phonic le permite conectar su instrumento electrónico directamente a su mezcladora sin complicaciones. La DB2 transforma su señal de instrumento sin distorsionar la salida original de su instrumento. Dejando las señales de instrumento genuinas, la DB2 está diseñada para maximizar la confiabilidad y minimizar el ruido. Un interruptor conveniente le permite cambiar instantáneamente de tierra a elevada, eliminando zumbido completamente. Con interruptor de PAD -20/-40 que ofrece atenuación de altavoz/línea y conectador macho XLR balanceado para salida de nivel de micrófono, además a una base magnética que anexa a cualquier metal, la DB2 hace que la conexión de su instrumento a su mezcladora sea totalmente fácil.

ESPECIFICACIONES

Respuesta en Frecuencia	20Hz~20KHz
Impedancia	Salida: 600 Ohms
	Entrada: >250K Ohms
Nivel de Ruido	-110 dB
THD+N @ 1KHz/0dB	<0.005%
Entradas	Jack de Audífono de 1/4” Desbalanceado
Salida	XLR-M Balanceada
Control	Encendido/Apagado, Tierra/Elevada, Interruptor de Atenuación de Pad (0, -20dB y -40dB)
Fuente de Alimentación	9V Batería o Fuente Fantasma (+18~48VDC)
Dimensiones (An x Al x P)	81.6 x 33.6 x 103.6mm (3.2” x 1.32” x4”)
Peso Neto	339g (0.75lbs)

PHONIC