

MK15 Amplificador de Teclado de 15 Watts con EQ Gráfico

MK50 Amplificador de Teclado de 50 Watts con GEQ

- 8" o 12" woofer a medida de Phonic compatible con tweeter
- Amplificador potenciado integrado de 15 o 50 Vatios
- Gabinete versátil para usos flexibles tradicionales o posicionamiento de monitoreo
- Entradas adicionales de RCA para CD y reproductores MP3



MK15



MK50

CARACTERÍSTICAS

- Woofer y tweeter a medida de 8" o 12"
- 2 x entradas de 1/4" con controles de nivel
- Entrada de CD
- Jack de audífono
- Jack de altavoz externo (solamente MK15)
- EQ de 4-bandas
- Woofer y tweeters de alta calidad
- Diseño ajustable del gabinete para la colocación tradicional, vertical, o de estudio de monitor
- Calado de acero protector para componente

MK50 Additions:

- Jack de efectos de insert
- Limitador interno
- LED de pico
- Control de volumen master
- Reverberación

Los amplificadores de teclado Phonic están contruidos concientemente para durabilidad y calidad. Los amplificadores MK15 y MK50 están elaborados con nuestra tecnología única de Solid tube. El diseño Solid tube maneja corrientes eléctricas para imitar atentamente el comportamiento y calor vivo para capturar la funcionalidad, rentabilidad y fiabilidad de tecnología sólida, mientras reproduciendo el tonal dinámico codiciado del tubo de los amplificadores. Diseñado para resistir usos versátiles de músicos entusiastas. Todos nuestros amplificadores de teclado están trabajados con un acabado fuerte alfombrado y firmes construcciones.

PHONIC

ESPECIFICACIONES

Nivel de señal se entrada máxima aceptada	15 voltios poco a pico
Carga - 120 VAC línea	
Control de Gama de Tono	Bajo: 15dB @ 50Hz
	Bajo Medio: 15dB @ 150Hz
	Alto Medio: 13dB @ 1kHz
	Alto: 27dB @ 10kHz
Tamaño de Altavoz e Indice	Diseño a medida 8"
	Potencia admisible, 15 Vatios
Entrada de Requisitos de Entrada de Potencia	120VAC, 60Hz, 30VA
	100/110VAC, 50/60Hz, 30VA
	230VAC, 50/60Hz, 30VA
Tamaño de Gabinete y Peso	14" H x 15" W x 12-1/2" D, 19 lbs

MK50 Añadido:

Indice de Salida Potencia	50 vatios RMS @ 2% THD, 8 ohm carga – 120 VAC línea
Ganacia	50dB, tonss a 12:00 @ 1kHz
Tone Control Range	Bajo: 18dB @ 50Hz
	Bajo Medio: 21dB @ 150Hz
	Alto Medio: 16dB @ 1kHz
	Alto: 29dB @ 10kHz
Impedancia de Entrada	10KΩ
Señal Máxima Aceptada	10 voltios pico a pico
Jack de Inserción	Línea de Salida (Max): 2.5 voltios pico a pico
	Línea de Entrada (Max): 2.5 voltios pico a pico
Tamaño de Altavoz e Indice	Diseño a medida 12" c/ 1.5" bobina móvil,
	30 oz. magnetico; potencia admisible 100 vatios
	Piezo Tweeter; potencia admisible 150 vatios
Tipo de Gabinete	Puerto de Recinto Entonado
Entrada de Requisitos de Entrada de Potencia	120VAC, 60Hz, 85VA
	100/110VAC, 50/60Hz, 85VA
	230VAC, 50/60Hz, 85VA
Tamaño de Gabinete y Peso	21.5" H x 17.5" W x 15" D, 39.5 lbs.