

Sound Ambassador 75/120 Deluxe

Sound Ambassador 75 Deluxe
Sound Ambassador 120 Deluxe

Sistema de Sonido Portátil a 75 Watts
Sistema de Sonido Portátil a 120 Watts

Función versátil en una presentación elegante

Módulos para CD/Cassette/MP3 disponibles

Dos módulos integrados para micrófonos inalámbricos para superior desempeño

LINK OUT para conectar unidades adicionales y altavoces pasivos opcionales para mayor cobertura

Diseño compacto portátil todo en uno

Uso como monitor reclinable

CARACTERISTICAS

- ▶ Sistema de sonido portátil con manija retráctil y ruedillas
- ▶ Micrófonos inalámbricos opcionales (UHF o VHF) y reproductor de CD, MP3 y de cinta opcionales
- ▶ Fuente de Alimentación auto-seleccionable de 100-120/200-240VAC
- ▶ Circuito de carga de DC integrado
- ▶ Alimentación a 24VDC de dos baterías integradas, libres de mantenimiento y libres de acido, recargables
- ▶ Slot para dos módulos inalámbricos receptores opcionales VHF/UHF PLL o de frecuencia fija
- ▶ Antenas sistema Diversity integradas UHF o VHF
- ▶ Un conector XLR y un conector 1/4" para entrada de micrófono alámbrico
- ▶ Jacks 1/4" y RCA para entradas y salidas de nivel de línea
- ▶ Grabadora de cassette con control de pitch
- ▶ Reproductor de CD con función Anti-Shock
- ▶ Circuitos integrados de protección de Limitador y de protección para minimizar la distorsión y la sobre carga
- ▶ Controles de volumen independientes para micrófonos inalámbricos y alámbricos
- ▶ Control principal de volumen
- ▶ Jacks de salida para altavoces (Switch/Unswitch)
- ▶ Adaptador para pedestal incluido



El Sound Ambassador Deluxe es un sistema totalmente portátil auto contenido. La unidad viene empaquetada con un altavoz a 10", amplificador integrado y baterías recargables y, puede ser personalizado para incluir un CD player con sistema anti-shock, reproductor/grabador MP3 o de cassette y dos módulos receptores UHF. Su transporte es muy fácil utilizando su manija retráctil y sus ruedillas integradas, la manija es retráctil para hacerce invisible. Otras características importantes incluyen entradas de micrófono XLR y 1/4" y jacks mini estéreo, todo con controles individuales de volumen. Un canal de salida de Línea con jacks 1/4" y 1/8" mini estéreo te permiten conectar a dos Sound Ambasadors juntos, así como agregar sin esfuerzos otros dispositivos de grabación.

Se pueden conectar altavoces adicionales para compartir la potencia del amplificador, o el altavoz integrado puede ser desactivado y rutear esa potencia a un altavoz externo. La unidad esta integrada con un EQ de dos bandas, control principal de volumen, limitador integrado, circuitos de protección y montaje para pedestal. Todas estas características se combinan para hacer al Sund Ambassador Deluxe una herramienta necesaria para presentadores en gira, pequeñas conferencias, escuelas, salones de calse, bandas en gira clubes y karaoke.

PHONIC

Sound Ambassador 75/120 Deluxe

Especificaciones

	Sound Ambassador 75 Deluxe	Sound Ambassador 120 Deluxe
Woofers	10"	10"
Tweeter	Driver de compresión de 1"	Driver de compresión de 1"
Amplificador (Watts) RMS	75 Watt @ 4 ohm; 50 Watt @ 8 ohm	120 Watt @ 4 ohm; 75 Watt @ 8 ohms
Entradas y Salidas	1x Micro XLR, 1x micro 1/4", 1 x 1/4" & 1 x entrada de línea mini estéreo,	1x Micro XLR, 1x micro 1/4", 1 x 1/4" & 1 x entrada de línea mini estéreo,
Control de Tono		
Agudos	+/- 15dB @10k Hz	+/- 15dB @10k Hz
Graves	+/- 15dB @ 80Hz	+/- 15dB @ 80Hz
Respuesta en Frecuencia (punto a -10dB)	50Hz~20KHz	50Hz~20KHz
Indicador		
Batería llena	Verde	Verde
LED de Carga	Rojo (parpadeante)	Rojo (parpadeante)
LED de Encendido	Azul	Azul
Apariencia		
Manija retráctil	Si	Si
Ruedillas	Si	Si
Manija	parte superior	parte superior
Montable en pedestal	Socket para pedestal de 35mm	Socket para pedestal de 35mm
Versión para monitor de piso	Si	Si
Limitador integrado	Si	Si
	térmica, subsónica, protección RF, offset de DC de salida, atenuación de encendido/apagado y protección del driver de frecuencias agudas	térmica, subsónica, protección RF, offset de DC de salida, atenuación de encendido/apagado y protección del driver de frecuencias agudas
Batería Integrada	2x 4.5Ah	2x 4.5Ah
Requerimientos de alimentación	110-40VAC, 50/60Hz o 2 baterías, o 24-32VDC de alimentación externa	110-40VAC, 50/60Hz o 2 baterías, o 24-32VDC de alimentación externa
Dimensiones (AxAxL)	24"x11.8"x13.8" (612x300x350 mm)	24"x11.8"x13.8" (612x300x350 mm)
Peso	43 lbs (19.5 kg)	45.2bs (20.5 kg)

Accesorios opcionales

- UM 30** Sistema inalámbrico de mano
- UM 40** Sistema inalámbrico con micrófono Lavalier
- UM 50** Sistema inalámbrico con micrófono de Diadema
- MK 3-SA** Kit para montaje en pared/techo



PHONIC