



Características

- Sistema de mezcla control completo con CD player a bordo
- Compatible con CD, CD-R, y MP3 discs
- Entradas CD, Phono, Línea y Mic todos disponibles en ambos canales
- Ambos canales permite reproducción del MP3 desde CD, tarjetas SD y USB flash drives
- Pitch VR ajusta la velocidad deseada para la compatibilidad del batido
- Soporte completo de etiquetas ID3 en archivos MP3
- Jog scratch y modos de búsqueda
- Efectos DSP : Scratch, Vinyl, Reverse, Brake
- Sistema regularo anti-choque de 20 segundos
- Modos solo y continuo de reproducción
- Cross-fader controlador auto de CD play y pausa
- Mezcladora de 2 canales con EQ de 3-bandas de control
- Visualización de Tiempo: Track Elapsed, Track Remain, Total Remain
- Figura con Seamless looping (loop in/out)
- Manilla de acabado plástico/metálico para fácil portabilidad

Descripción

El MCDU66 de Phonic es lo último en solución compacta de mezcladoras DJ. Potenciada por tecnología avanzada que ofrece ejecución versátil y de demanda, MCDU66 expande su instalación de club/DJ en vivo con increíble facilidad. Con su diseño de peso liviano, botones, visualización clara, esquinas redondas, y sistema de refuerzo interno que minimiza la estética, permite al MCDU66 dominar locales imprescindibles. El motor de seamless loop automático en cada lado, permite al DJ ejecutar remezclas en vivo increíbles, intuitivamente sin preparación en todo. Abordo la función de pitch-bend es un modo fácil y astuto de gestionar material y compatibilidad de batidos para suavizar y creatividad de mezclas. El motor potenciado DSP ofrece al DJ en poder ejecutar más que toques análogos con sonidos tradicionales vinyl, y hasta material moderno digital. Añadiendo un scratch de su genio, haciendo un brake o hasta imitando un reverso, seguro que le llevará al ¡Próximo Nivel!



MCDU66

Entrada	
Phono	Estéreo RCA, 3mV, 47KOhm
Línea	Estéreo RCA, 150 mV, 27 KOhm
Mic	XLR, 1/4" TRS, 1.5 mV, 1 KOhm balanceado
Salida	
Salida de Línea	Estéreo RCA, 1.9V, 600 Ohm
Salida REC	Estéreo RCA, 1.9V, 600 Ohm
Sistema	
Visualización de Tiempo	Track Elapsed, Track Remain, Total Remain
Pitch bend Variable	+/- 16% Deslizador, Botón de control
Comienzo Instantaneo Máximo	Dentro de 0.03 segundos
Instalación	19 pulgadas
Cuantizacion	1 Bit Linear/Canal, 3 Beam Laser
Frecuencia de Sobremuestreo	8 Veces
Frecuencia en Muestreo	44.1 kHz
Frecuencia en Respuesta	20 Hz a 20 kHz
Distorsión Armónica Total	Menos de 0.05%
Señal a Relación de Ruido	80 dB
Gama Dinámica	85 dB
Separación de Canal	85 dB (1 KHz)
Ranura de Tarjeta SD	SDHC compatible
Control EQ	3 bandas @ +/-12dB
Suministro de Potencia	AC 100/240V, 60/50 Hz