

VERSATAP 30

Altavoz de 2-Vías de 4" con Transformador

VERSATAP 50

Altavoz de 2-Vías de 6-1/2" con Transformador



Características de Versatap 30

- ▶ Capacidad de energía: 30W (8 Ω)
- ▶ Sensibilidad: 84 dB SPL @ 1W / 1M
- ▶ Respuesta en frecuencia: 120Hz ~ 20kHz
- ▶ Woofer poly carbon de 4" y dome suave de 1"
- ▶ Transformador integrado de 70.7V con 4 posiciones tap (2, 4, 8, 16 W) y bypass de 8 Ω
- ▶ Compacto y liviano
- ▶ Resistente a la humedad
- ▶ Estuche de aluminio, disponible en negro y blanco
- ▶ Bracket de montaje-U incluido

Características de Versatap 50

- ▶ Capacidad de energía: 50W (8 Ω)
- ▶ Sensibilidad: 90 dB SPL @ 1W / 1M
- ▶ Respuesta en frecuencia: 75Hz ~ 20kHz
- ▶ Woofer poly carbon de 6.5" y dome suave de 1"
- ▶ Transformador integrado de 70.7V con 4 posiciones tap (2.5, 5, 10, 20 W) y bypass de 8 Ω
- ▶ Compacto y liviano
- ▶ Resistente a la humedad
- ▶ Estuche de aluminio, disponible en negro y blanco
- ▶ Bracket de montaje-U incluido

Descripciones

Las series Versatap son altavoces fácil de conectar. Cada altavoz se ajusta con un transformador de línea de 100V (70.7V disponible), 4 posiciones de tap de grado de energía y una posición bypass de 8 ohms para permitir casi todas las aplicaciones universales en cualquier sistema PA. Tanto Versatap 30 como Versatap 50 son suministrado con bracket de montaje-U. El Versatap 50 también puede ser utilizado con Montaje Giratorio Universal RK15 (opcional), que permite apuntar 270 grados del altavoz para la facilidad de la colocación y del sonido.

SERIE VERSATAP

Altavoces Contratistas

Dimensiones

VERSATAP 30 | VERSATAP 50



VERSATAP 30



VERSATAP 50

Especificaciones

	VERSATAP 30	VERSATAP 50
Tasa de Energía Máxima	30 watts (8 ohms)	50 watts (8 ohms)
Respuesta en Frecuencia	120Hz ~ 20kHz	75Hz ~ 20kHz
Sensibilidad@ 1W/1M, 1KHz	84dB	90dB
Tamaño de Woofer	4" Polycarbono	6.5" Polycarbono
Tamaño de Tweeter	1" Dome suave	1" Dome suave
Posiciones Tap 70.7	2, 4, 8, 16W	2.5, 5, 10, 20W
Dimensiones (AlxAnxP)	184.2x114.3x108 mm (7.25"x4.5"x4.25")	292x197x210 mm (11.5"x7.75"x8.25")
Peso	1.58 kg (3.5 lbs)	3.5 kg (7.7 lbs)



Bracket de montaje-U