

# Sound Ambassador 75/120

## Sound Ambassador 75 Sound Ambassador 120

75W 帶4聲道混音器的移動 PA系統  
120W 帶4聲道混音器的移動 PA系統

豪華的模型箱體可用做地面主監聽喇叭或架高用作聲音加固喇叭

功放和喇叭多重保護系統

DC 或 AC操作電源

擁有10" 低音單元和1" 壓縮高音單元2音路喇叭

內建功率擴大器

功能特點:

- 帶無線麥克風插槽和小型混音器的主動式喇叭
- 豪華的模型箱體可用做地面主監聽喇叭或架高用作聲音加固喇叭
- 2個無線麥克風接收器插槽可連接任意無線麥克風
- 靈活，可堆疊的外箱設計(可使用三角架或壁式支架)
- DC 或 AC操作電源
- 切換電源可減輕機身重量
- 4路輸入聲道，包括2路麥克風前置放大和2路高電平輸入
- 內建混音器聲道1-3獨立高音和低音等化器
- 立體聲 RCA輸入的獨立聲道可連接 CD或磁帶播放器
- 擁有10" 低音單元和1" 壓縮高音單元2音路喇叭
- 內建功率放大器，Sound Ambassador 75為 75W，Sound Ambassador 120為 120W
- 主控制峰值指示燈
- 連接輸出和喇叭輸出可連接另一個主動式或被動式喇叭
- 功放輸入可將外部信號用於內建功率擴大器
- 過熱，喇叭短路，限幅和高頻驅動超載保護系統
- 115V AC或230V AC的AC電源選擇



Phonic 的 Sound Ambassador 75和120為帶內建4聲道混音器的主動式 PA系統，並可進一步自定義設置2個無線 UHF麥克風。其他重要的特色包括聲道1和聲道2的XLR麥克風輸入，帶1/4"和XLR或RCA輸入的高電平輸入聲道——以上均具有獨立音量控制功能。擁有1/4" 耳機插座和XLR插座的連接輸出可將兩個Sound Ambassador連接在一起以增強音響效果。Sound Ambassador 還可通過喇叭輸出插座連接額外的喇叭。聲道1至3擁有2段等化器，另外還有主音量控制，內建限幅器，保護電路。DC電源插座使得Sound Ambassador 可方便地使用可攜式電池組，這樣即使AC電源無法使用的時候仍可獲得正常的電源供應。所有的這些性能使得Sound Ambassador 成為俱樂部，旅行樂隊，卡拉OK演唱廳的必備產品！

# PHONIC

# Sound Ambassador 75/120

## 規格

|                  | Sound Ambassador 75                       | Sound Ambassador 120                      |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 低音單元             | 10"                                       | 10"                                       |
| 高音單元             | 1" 壓縮驅動                                   | 1" 壓縮驅動                                   |
| 功放(W),RMS        | 75W @ 8Ω ; 115W @ 4Ω                      | 120W @ 8Ω ; 185W @ 4Ω                     |
| 混音器              | 2路麥克風和4路高電平輸入                             | 2路麥克風和4路高電平輸入                             |
| <b>聲道音調控制</b>    |                                           |                                           |
| 高音               | +/- 15dB @10k Hz                          | +/- 15dB @10k Hz                          |
| 低音               | +/- 15dB @ 80Hz                           | +/- 15dB @ 80Hz                           |
| 頻率響應<br>(點-10dB) | 50Hz~20KHz                                | 50Hz~20KHz                                |
| <b>指示燈</b>       |                                           |                                           |
| 峰值 LED           | 紅色                                        | 紅色                                        |
| 電源 LED           | 藍色                                        | 藍色                                        |
| <b>外觀</b>        |                                           |                                           |
| 手把               | 頂部                                        | 頂部                                        |
| 懸吊點              | 2                                         | 2                                         |
| 支架安裝             | 35mm 三角支架插孔                               | 35mm 三角支架插孔                               |
| 可堆疊              | 是                                         | 是                                         |
| 地面主監聽喇叭          | 是                                         | 是                                         |
| 吊頂安裝             | 是,通過支架安裝                                  | 是,通過支架安裝                                  |
| 壁式安裝             | 是,通過支架安裝                                  | 是,通過支架安裝                                  |
| 內建限幅器            | 是                                         | 是                                         |
| 保護電路             | 過熱,超低頻,射頻保護,輸出DC補償,<br>電源開/關靜音和高頻驅動保護     | 過熱,超低頻,射頻保護,輸出DC補償,<br>電源開/關靜音和高頻驅動保護     |
| 電源要求             | 切換電源115V AC/60Hz或230V AC/50Hz,<br>或任意電池電源 | 切換電源115V AC/60Hz或230V AC/50Hz,<br>或任意電池電源 |
| 尺寸(高×寬×深)        | 24"x11.8"x13.8" (612x300x350 mm)          | 24"x11.8"x13.8" (612x300x350 mm)          |
| 重量               | 29.7 lbs (13.5 kg)                        | 34.1 lbs (15.5 kg)                        |

### 可選配件:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>UM 30</b>          | 無線手持式系統               |
| <b>UM 40</b>          | 帶領夾麥克風的無線系統           |
| <b>UM 50</b>          | 頭戴式麥克風的無線系統           |
| <b>MK3-SA</b>         | 牆掛/天花板吊式支架            |
| <b>CV-RG(for120)</b>  | 12V to 48V 直流-直流電源轉換器 |
| <b>CV-RG36(for75)</b> | 12V to 36V 直流-直流電源轉換器 |
| <b>BP-RG</b>          | 22Ah 蓄電池              |

當使用外接電池提供Sound Ambassador 電力時，請務必使用DC-DC 直流-直流電源轉換器。



Sound Ambassador 120 Back Panel

# PHONIC