

DB2 有源匹配器



性能

- 專業多功能匹配器
- 接地/浮地開關
- 連接輸出的輸入
- 削減控制
- 電池或幻象電源
- 堅硬金屬外殼
- 磁性底座可吸附任何金屬
- 無輸入信號時內建電池將自動關閉

规格

頻率響應	20Hz-20KHz
阻抗	輸出:600Ω
	輸入:>250KΩ
噪音音量	-110dB
總諧波失真@1KHz/0dB	<0.005%
輸入	非平衡1/4"耳機插座
輸出	平衡XLR-M
控制	開/關,接地/浮地
	節拍削減開關
	(0,-20dB和-40dB)
電源供應	9V電池或幻象電源(+18-48VDC)
尺寸(寬x高x深)	81.6x33.6x103.6mm (3.2"x1.32"x4")
淨重	339g (0.75 lbs)

Phonic DB2有源匹配器可將電子樂器直接連接至混音器，高保真的對樂器輸出信號進行傳輸。在最大化的保證信號的保真度的同時，DB2還將最小化噪音。便捷的接地浮地切換開關，可完全消除嗡嗡聲。-20/-40的PAD開關可對喇叭/高電平信號進行削減，平衡式的XLR公的连接器可接收麥克風高電平信號，底座可吸附任何金屬。DB2可輕鬆的將您的樂器連接至於電腦，是任何現場演出的理想音頻工具。

PHONIC