

NEXUS 540 15" 400W主動式喇叭

- ▶ 寬廣的擴散號角可為高頻和低頻提供廣闊的聽眾覆蓋範圍
- ▶ 揚聲器保護電路和匹配感測器的高頻和低頻放大器可以最大電平驅動喇叭而不會燒壞單體
- ▶ 可用于所有擴聲應用和作為舞臺監聽喇叭
- ▶ 防水，輕質，抗衝擊塑膠外殼
- ▶ 主動式喇叭技術意味著低失真的更好的音質



功能:

- ▶ 400W(RMS)雙放大設計
- ▶ 15"低音單體以及1"高音單體
- ▶ 切換式麥克風/高電平平衡式輸入
- ▶ 75Hz高通濾波器(18dB/oct)
- ▶ 5dB增強@120Hz(1/3oct)和5dB增強@10.5kHz(1/3oct)輪廓開關
- ▶ 分頻器分頻點2.5kHz
- ▶ 內建防護超載的限幅器
- ▶ 可提供動態聲音的耐用輕質塑膠制喇叭
- ▶ 帶麥克風/高電平信號切換控制按鈕以及XLR LINK OUT鏈結輸出的平衡式XLR輸入插孔

Nexus 540有著吸引人且抗衝擊的外觀，同時可通過它的雙放大設計提供高功率輸出。成角的模塑外殼是由高耐壓的聚丙烯製成。Nexus 540可用作舞臺監聽，上支架或永久安裝。此外，還提供一個高通濾波器，使用戶可擺脫令人生厭的舞臺隆隆聲以及其他低頻噪音的干擾。內建的分頻器和限幅器功能，使得Nexus 540成為一款人人爭購的主動式喇叭。

規格

類型	15" 400W 主動式喇叭
輸出 RMS	300W+100W
頻率響應	55 Hz ~ 18 kHz
最大SPL@1M	127 dB
阻抗	20KΩ 平衡式 / 10KΩ 非平衡式
靈敏度	輸入-50-0dB
低頻驅動器	15"
高音振膜	1"
擴散角	90° x 60°
輸入	XLR
鏈接輸出	XLR
外箱設計	模製塑膠梯形外箱
尺寸 (H x W x D)	693 x 442 x 342mm (27.3" x 17.4" x 13.5")
重量	21.5 kg



後面板