

Performer Subwoofers

Performer A590SB

900W 15 吋主動式超重低音喇叭

Performer A560SB

600W 15 吋主動式超重低音喇叭

Performer A540SB Plus

400W 15 吋主動式超重低音喇叭

Performer A590SB

- 內建450W(RMS)功率擴大器
- 平衡式XLR輸入輸出
- 低通濾波器，可切換80，120，160Hz等分頻點
- 內建保護電路
- 輕巧耐用的箱體，渾厚強勁的重低音效果
- 128dB最大SPL(1W@1米)
- 22k ohm輸入阻抗
- 35 mm喇叭支架

Performer A560SB

- 內建300W(RMS)功率擴大器
- 平衡式XLR輸入輸出
- 低通濾波器，可切換80，120，160Hz等分頻點
- 內建保護電路
- 輕巧耐用的箱體，渾厚強勁的重低音效果
- 126.5dB最大SPL(1W@1米)
- 22k ohm輸入阻抗
- 35 mm喇叭支架

Performer A540SB Plus

- 內建 200W(RMS) 功率擴大器
- 平衡式XLR輸入輸出
- 2 x 1/4" 耳機輸出插孔，用於連接150W(RMS), 阻抗 8ohms的被動式喇叭
- 低通濾波器，可切換80，120，160Hz等分頻點
- 內建保護電路
- 輕巧耐用的箱體，渾厚強勁的重低音效果
- 126.5dB最大SPL(1W@1米)
- 22k ohm輸入阻抗
- 35 mm喇叭支架



Performer有源超低音單元為單個15"低音喇叭，供以400至900W的功率，在任何場合都能展現出渾厚強勁的超重低音，XLR輸入輸出端子是音箱音頻傳輸出的通道，Performer A540SB Plus可讓您多串兩個被動式喇叭，整個系列配上80，120和160Hz可切換的低通濾波器，使Performer Subs能在多種場合符合您的需求。

PHONIC

Performer Subwoofers

規格

	Performer A590SB	Performer A560SB	Performer A540SB Plus
功率輸出 (Program)	900W / 4Ω	600W / 4Ω	400W / 4Ω + 300Wx2 / 8Ω★
功率輸出 (RMS)	450W / 4Ω	300W / 4Ω	200W / 4Ω + 150Wx2 / 8Ω★
低頻音箱	15"- 雙音圈	15"	15"
頻率回應	38Hz-150Hz		
靈敏度	98 dB		
最大 SPL	128 dB	126.5 dB	
輸入阻抗	22 kΩ		
分頻頻率	80, 120和160Hz間可選擇低通濾波		
輸出連接器	XLR-F		XLR-F / 1/4" TRS
電源要求	100-120 V AC: 60Hz, 10A 220-240 V AC: 50Hz, 6.3A		
尺寸 (WxHxD)	489x649x439 mm (19.3" x 25.6" x 19.1")		
重量	< 30Kg (66 lbs)		

* 帶2 x 動力輸出



A590SB
A560SB



A540SB Plus



Phonic公司保留變更本使用手冊的權利 V1.0 08/24/2007

PHONIC