

SOUND AMBASSADOR 40A(P)/80A(P)

- SOUND AMBASSADOR 40A** 用於Sound Ambassador 35 Deluxe的35W主動式擴展喇叭
- SOUND AMBASSADOR 40P** 用於Sound Ambassador 35 Deluxe的被動式擴展喇叭
- SOUND AMBASSADOR 80A** 用於Sound Ambassador 75 Deluxe的75W主動式擴展喇叭
- SOUND AMBASSADOR 80P** 用於Sound Ambassador 75 Deluxe的被動式擴展喇叭

全範圍喇叭用於Sound Ambassador Deluxe移動公共廣播系列
與高品質高音喇叭相匹配的6.5” 或10” 低音喇叭
內含三腳支架轉接器



Sound Ambassador 40A and 40P



Sound Ambassador 80A and 80P

特色：

SOUND AMBASSADOR 40A

- ▶ 6.5” 全範圍喇叭，內建35W功率放大器
- ▶ 內建2.7Ah鉛酸電池，適用於DC或AC作業系統
- ▶ 內含直徑25mm的三腳支架轉接器
- ▶ 可連接外部被動式喇叭的喇叭輸出插座
(如Sound Ambassador 40P)

SOUND AMBASSADOR 40P

- ▶ 用於Sound Ambassador 35 Deluxe的被動式喇叭
- ▶ 6.5” 全範圍喇叭，20W音樂功率容量
- ▶ 靈敏度92dB SPL@1W/1M
- ▶ 內含直徑25mm的三腳支架轉接器

SOUND AMBASSADOR 80A

- ▶ 10” 2音路喇叭系統，內建75W功率放大器
- ▶ 頻率響應：50Hz ~ 18KHz
- ▶ 可提供24VDC的兩個內建鉛酸充電電池
- ▶ 用於輸入輸出的兩個1/4” 耳機插座
- ▶ 內建限幅器和保護電路最小化失真和超載
- ▶ 內含三腳支架轉接器

SOUND AMBASSADOR 80P

- ▶ 10” 2音路喇叭系統
- ▶ 功率容量：75W，RMS
- ▶ 用於輸入輸出的兩個1/4” 耳機插座
- ▶ 內含三腳支架轉接器

Sound Ambassador擴展喇叭使得你可最大程度的挖掘Sound Ambassador公共廣播系統的潛力。將Sound Ambassador 40A或40P與Sound Ambassador 35 Deluxe結合，或將Sound Ambassador 80A或80P與Sound Ambassador 75 Deluxe相結合，您即可擁有雙倍的功率，雙倍的輸出，雙倍的音樂。主動式(A)系列的產品擁有內建電池；被動式(P)系列則完全可用作連接Sound Ambassador Deluxe功放輸出的喇叭。若將更多的設備接入，您將會擁有無盡的功能，無盡的享受。

PHONIC

SOUND AMBASSADOR 40A(P)/80A(P)

規格

	Sound Ambassador 40A	Sound Ambassador 80A
低音喇叭	6.5"	10"
高音喇叭	無	1"軟球頂驅動
功放(W),RMS	35W@4Ω;25W@8Ω	75W@4Ω;50W@8Ω
輸入&輸出	高電平輸入和輸出: 2x1/4" 喇叭串行輸出: 1x1/4"	高電平輸入和輸出: 2x1/4" 喇叭並聯輸出: 1x1/4"
頻率響應(點-10dB)	60Hz ~ 18KHz	50Hz ~ 20KHz
指示燈		
電池充滿	綠色	綠色
充電LED	紅色(閃動)	紅色(閃動)
電源LED	藍色	藍色
外觀		
手把	頂部	頂部
支架連接	25mm三腳支架插孔	35mm三腳支架插孔
主監聽喇叭類型	N/A	是
內建限幅器	是	是
保護電路	過熱,超低頻,RF保護,輸出DC補償,電源開/關靜音和HF驅動保護	過熱,超低頻,RF保護,輸出DC補償,電源開/關靜音和HF驅動保護
內建電池	1x12V/2.7Ah	2x12V/4.5Ah
充電時間	6 ~ 8小時	8小時
電池使用時間	連續使用2~4小時	連續使用4~8小時
安全認證	CETL,CE	CETL,CE
電源要求	100~240VAC,50/60Hz,或電池供電,或外部24~32VDC外部電源	100~240VAC,50/60Hz,或2x電池供電,或外部24~32VDC外部電源
尺寸(高x寬x深)	13.2"x8.7"x8.5" (336x220x216mm)	24"x11.8"x13.8" (612x300x350mm)
重量	少於14.3lbs (6.5kg) 含電池	33lbs (15kg)

	Sound Ambassador 40P	Sound Ambassador 80P
功率容量(RMS)	20W	75W
低音喇叭	6.5"全範圍	10"
高音喇叭	無	1" 驅動
頻率響應(點-10dB)	60Hz ~ 18KHz	50Hz ~ 18KHz
外觀		
手把	頂部	頂部
懸吊點	無	2
支架連接	25mm三腳支架插孔	35mm支架插孔
主監聽喇叭類型	無	是
天花板安裝類型	無	是,借助支架套件
壁式安裝類型	無	是,借助支架套件
尺寸(高x寬x深)	13.2"x8.7"x8.5" (336x220x216mm)	24"x11.8"x13.8" (612x300x350mm)
重量	8.8lbs (4kg)	26.5lbs (12kg)



V1.0 07/15/2008
本權若有變更,恕不另行通知!

PHONIC