

POWERPOD 865 PLUS 帶兩組圖示等化器和DFX效果的600W 8聲道功放混音器

- 兩個45度斜角式外箱構造
- 可連接任選無線麥克風模組的插槽
- 可上三腳支架
- Karaoke消聲器
- 兩個可直接連接樂器的Super Hi-Z輸入



特色

- ▶ 兩個45度斜角式外箱構造
- ▶ 用於Main L/R或Main/Monitor (橋接單聲道，600W/8Ω) 的300W + 300W /4Ω立體聲功率擴大器
- ▶ DFX，32位元數位多重效果處理器，擁有16種音樂效果外加參數控制，節拍延遲控制和腳踏開關插孔
- ▶ 無線麥克風模組插槽
- ▶ 8路平衡式麥克風輸入
- ▶ 10路高電平輸入
- ▶ 兩個可直接連接樂器的Super Hi-Z輸入
- ▶ 3段聲道圖示等化器 (其中兩路聲道中頻頻率可調)
- ▶ 帶回授檢測系統的2組7段圖示等化器
- ▶ 聲道1-6音量衰減控制
- ▶ 各輸入聲道監聽和效果輸出
- ▶ 立體輔助輸入
- ▶ +48V幻象電源
- ▶ Karaoke消聲器
- ▶ 可平滑高頻信號增強低頻輸出的Solid Phonic System(SPS)擴聲系統
- ▶ 2個內建限幅器
- ▶ 兩個Speakon型連接器和可連接喇叭的5個1/4"耳機插孔

Phonic的Powerpod 865和885 Plus是結構緊湊，持久耐用斜角式功放混音器，可上三腳支架。每款Powerpod Plus均內建一個可橋接的立體聲擴大器，功率可分配至不同的輸出。擁有的Super Hi-Z輸入可直接連接吉他和和其他樂器。隨機的DFX，32位元數位多重效果處理器擁有16種音樂效果，以及參數控制和腳踏開關插孔。各聲道的3段等化器和帶回授檢測功能的兩組7段圖示等化器使得您可隨心所欲的控制混音。為體現Phonic將無線技術整合至眾多的產品的承諾，Powerpod 865和885 Plus還設有可連接任選無線麥克風模組的插槽。此外，包含的消聲器可在卡拉OK應用時很好地消除的歌曲的聲樂。

規格

功率放大器,輸出功率W @THD<0.5%,1KHz	
功率聲道數	2
限幅器	2
8Ω 每聲道	195
4Ω 每聲道	300
8Ω 橋接單通道	600
輸入	
低阻抗/高阻抗聲道	6,2個帶高阻抗(470KΩ)
平衡麥克風/高電平聲道	2
2T輸入	1x迷你立體&2xRCA
輔助倒送	2x1/4" TS(立體),平衡
輸出	
Main 輸出	2x1/4" TS(立體),非平衡
Monitor 輸出	1x1/4"TS,非平衡
Efx 輸出	1x1/4"TS,非平衡
REC輸出	2xRCA&迷你立體
喇叭輸出	2xspeakon&5x1/4"TS
聲道帶	
監聽/效果輸出控制	2
音場/平衡控制	是
音量控制	旋鈕
削減輸入/輸出	聲道1-6
主控制	
輔助倒送	1,立體
效果倒送至監聽器	是
衰減器	監聽器,Main L/R旋鈕
測量	
聲道數	3
段	5
幻象電源供應	
開關	球形
數位效果處理器	
圖形均衡 w/回授檢測系統	
ST+1(分配至Main L/R或Main/Monitor),7段	
中心頻率	60,120,360,1K,2.5K,7K,16KHz
範圍	±12dB
消聲器	
喇叭增強系統	
是	

噪音:頻寬20Hz-20KHz,IHF-A加權,高電平輸入至Main L/R,所有聲道分配,球狀L/R	
主輸出,所有衰減器衰減	<-78dBu
功放輸出,所有衰減器衰減	<-63dBu
THD	
功率輸出,1KHz,20Hz-20KHz	@ 150W,4Ω<0.5%
任意輸出,1KHz@+14dBu,20Hz-20KHz,聲道輸入	<0.3%
CMRR(1KHz@-60dBu,增益最大)	
80dB	
串音(1KHz@0dBu,頻寬20Hz-20KHz,聲道至Main L/R輸出)	
聲道衰減,其他聲道一致	<-63dB
聲道削減,其他聲道一致	<-64dB
頻率響應(麥克風輸入至輸出)	
20Hz-20KHz,高電平o/p @+4dBu至600Ω	+0/-2dB
20Kz-20KHz,功率放大o/p 1W至8Ω	+0/-2dB
最大電平	
麥克風前置放大輸入	+10dBu
所有其他輸入	+22dBu
非平衡輸出	+22dBu
阻抗	
低阻抗(麥克風輸入)	2.2KΩ
高阻抗輸入(高電平輸入)	5KΩ
極高阻抗(高電平輸入)	470KΩ
所有其他輸入	>10KΩ
RCA 2T輸出	1.2KΩ
所有其他輸出	560Ω
均衡	
3段,+15dB	
低頻均衡	80Hz
聲道1&2低頻均衡	100-8KHz掃頻
聲道3及以上中頻均衡	2.5KHz
高頻均衡	12KHz
腳踏開關	數字效果削減:開/關,節拍延時
麥克風前置放大B.L.N	
150Ω終端,最大增益	<-122dBm
功率消耗(平均最大)	
300W	
電源要求(分地區)	
100-120VAC,220-240VAC,50/60Hz	
淨重	
11kg(24.2lbs)	
尺寸(寬x高x深)	
474.7x306.2x324.3mm (18.7"x12"x12.8")	

可选附件

- UM31
- 無線UHF掌上型麥克風裝置
- UM41
- 無線UHF領夾式麥克風裝置
- UM51
- 無線UHF頭戴式麥克風裝置
- S3
- 三腳可上支架
- ER-PLUS
- 可上支架套裝



PHONIC