

DB3

阻抗轉接器/盒



特色

- ▶ 用於現場表演和錄音棚應用的專業多功能阻抗匹配器
- ▶ 超平坦的頻率響應
- ▶ 帶防護性橡膠護角地堅固的金屬外殼
- ▶ 內建電池在使用幻象電源時可自動地減弱震波
- ▶ 低噪音操作功放
- ▶ 用於輸入和連接輸出的鍍金XLR連接器和耳機插孔

描述

Phonic DB3是一款可適用於大型場合的超堅固的阻抗匹配器，可接收一系列非平衡式信號，並將其處理成可安全應用於混音器的信號一成為任何現場表演中必不可少的設備！保護您的系統，就是保護您的音頻！DB3是您不可或缺的工具！



規格

頻率回應	10 Hz ~ 93 kHz
噪音電平	-110 dBu
THD+N @ 1kHz / 0dBu	<0.005%
輸入阻抗	>250 kOhm
負載阻抗	>600 Ohm
輸入	1/4" 插孔非平衡式輸入/鏈結輸出 XLR非平衡式輸入
輸出	XLR平衡式輸出
最大輸入電平	+10/+30/+50 dBu
電源	
虛擬電源	18 V DC a 48 V DC
電池	9V blockcell 6LR91
尺寸 (高x寬x深)	2.36" x 5.79" x 4.88" (60 x 147 x 124 mm)
重量	0.75(磅)