



特色

- ▶ 內建CD播放機的全功能混音系統
- ▶ 相容於CD, CD-R, 及MP3光碟
- ▶ 兩聲道上皆具備有CD, 唱頭放大輸入, 線性輸入及麥克風輸入
- ▶ 兩聲道上皆能夠從CD, SD卡及USB隨身碟播放 MP3
- ▶ 可調整轉速以進行混音
- ▶ 完全支援ID3 標籤的MP3音樂檔
- ▶ 飛梭可進行刮碟效果或搜尋模式
- ▶ 數位訊號處理器效果: 刮碟效果, 黑膠效果, 倒轉效果, Brake效果
- ▶ 20 秒緩衝抗震播放系統
- ▶ 單一及連續播放模式
- ▶ 交叉推桿控制自動化CD 播放暫停功能
- ▶ 3段式等化器控制的2聲道混音器
- ▶ 時間顯示: 音軌已播放時間, 音軌剩餘時間, 音軌總剩餘時間
- ▶ 迴圈播放功能
- ▶ 提供便攜性的固定式塑膠/金屬側邊把手

描述

MCDU66是Phonic最新的多功能DJ混音設備. 具備了最新的科技及彈性並傑出的表現性, MCDU66可以不費吹灰之力地提升俱樂部安裝或現場DJ混音的音質表現. 輕量化的設計使MCDU66帶來了絕佳的便攜性. 堅固耐用的側邊把手使攜帶或安裝都相當地輕鬆. MCDU66的背光按鍵, 清晰的顯示, 圓弧倒角, 及內部支架等設計表現了最佳的美學設計, 使MCDU66能抵抗所有場地的突發狀況. 兩聲道皆具的自動迴圈播放處理器能夠讓DJ在毫無準備的情形下製造出驚人的混音效果. 內建的轉速調整功能能夠輕鬆地進行對拍混音. 功能強大的數位效果處理器使DJ能夠提供傳統黑膠唱盤無法表達的豐富性及數位訊源處理. 無論是製造黑膠刮碟音效, brake音效, 亦或是模擬倒轉音效, MCDU66都可以將您的混音提升至另一個層級!



MCDU66	
輸入	
唱頭放大輸入	立體聲 RCA, 3mV, 47KOhm
線性輸入	立體聲 RCA, 150 mV, 27 KOhm
麥克風輸入	XLR, 1/4英寸TRS, 1.5 mV, 1 KOhm 平衡式
輸出	
線性輸出	立體聲 RCA, 1.9V, 600 Ohm
錄音輸出	立體聲 RCA, 1.9V, 600 Ohm
系統	
時間顯示	音軌已播放時間, 音軌剩餘時間, 音軌總剩餘時間
可變轉速控制	+/- 16% 推桿, 按鍵控制
快速啟動	0.03 秒
安裝尺寸	19 英寸
量化	1 位元線性/聲道量化, 3 光束雷射讀取
超取樣頻率	8 倍
取樣頻率	44.1 kHz
頻率響應	20 Hz 至 20 kHz
總諧波失真	低於 0.05%
訊噪比	80 dB
動態範圍	85 dB
聲道分離	85 dB (1 KHz)
SD 卡插槽	相容 SDHC
等化器控制	3 段式 @ +12dB
電源供應器	交流 100/240V, 60/50 Hz