

CENTER10 | CENTER12(M) | CENTER15 | CENTER215(SB) | CENTER18SB

CENTER10

10" 2音路舞臺監聽喇叭

CENTER12/12M

12" 2音路主喇叭/舞臺監聽喇叭

CENTER15

15" 2音路舞臺監聽喇叭

CENTER215

雙 15" 2音路舞臺監聽喇叭

CENTER215SB

雙15"重低音喇叭

CENTER18SB

18" 重低音喇叭



特色

- ▶ 功率容量 (RMS): 200W (Center10) / 300W (Center12) / 400W (Center15) / 500W (Center18SB) / 600W (Center215SB)
- ▶ 10" / 12" / 15" / 18" 微分驅動低音單體
- ▶ 2音路型號1" 壓縮驅動
- ▶ 恒定指向號角，擴散角90 x 50度(僅適用於Center10和Center 12)
- ▶ 寬廣的頻率響應和覆蓋範圍
- ▶ 輸入/輸出: 平行 ¼" 端子
- ▶ 高頻驅動保護系統(SB型號除外)
- ▶ 箱體有眼螺栓
- ▶ 35mm 支架安裝插孔(僅適用於10/12/15/18SB)
- ▶ 固體鋼網保護

描述

Phonic的Center系列喇叭可提供極高的功率容量，超低失真和穩定的指向響應，箱體牢固耐用，抗刮痕。Center 喇叭分為兩路和重低音喇叭型號，擁有10"至18"低頻驅動以及1"壓縮驅動(重低音喇叭除外)。Center 喇叭可適用於一系列的擴聲應用：用作小型會場的主擴音喇叭，用作音樂家的主監聽喇叭(Center 12M)，用作加強低音效果 ("SB"型號)，或大型會場的邊側擴聲喇叭。大部分的Center系列喇叭可用于互成角度的懸吊應用，以擴大覆蓋範圍，或使用支架架高。Center系列的靈活多用，使得該系列的應用範圍無窮無盡。

尺寸

CENTER10 | CENTER12(M) | ICENTER15 | CENTER215(SB) | CENTER18SB

後面



規格

	Center 10	Center 12	Center 12M	Center 15
類型	10" 2音路舞臺喇叭	12" 2音路舞臺喇叭	10" 2音路舞臺/主喇叭	15" 2音路舞臺喇叭
功率容量 (W) RMS/音樂	200/300	300/450	300/450	400/600
頻率響應 (Hz)	60Hz-20kHz	55Hz-18kHz	55Hz-18kHz	50Hz-18kHz
靈敏度 @ 1W/1M (+2/-1 dB)	93dB	95dB	95dB	96dB
額定阻抗 (ohms)	8	8	8	8
擴散角(角度)	90 x 50	90 x 50	90 x 50	80 x 50
高音喇叭音圈	1	1	1	1
低音喇叭音圈	10	12	12	15
連接器	3.5KHz	2.8KHz	2.8KHz	3.8KHz
內建分頻器	2 個專業喇叭插座			
外觀	A級MDF箱體和抗刮痕設計			
支架插孔 (35mm)	底部	底部	底部	底部
懸吊/架高	吊環螺栓	吊環螺栓	-	吊環螺栓
箱體	梯形	梯形	梯形	梯形
尺寸 (高x寬x深)	520 x 330 x 330 20.5" x 13" x 13"	610 x 380 x 380 24" x 15" x 14.7"	610 x 380 x 360 24" x 13.8" x 13.8"	740 x 450 x 450 29.1" x 17.7" x 17.7"

	Center 215	Center 18SB	Center 215SB
類型	雙15" 2音路舞臺喇叭	18"重低音喇叭	雙15"重低音喇叭
功率容量 (W) RMS/音樂	800/1200	500/750	600/900
頻率響應 (Hz)	45Hz-18kHz	35Hz-200Hz	40Hz-250Hz
靈敏度 @ 1W/1M (+2/-1 dB)	98dB	95dB	96dB
額定阻抗 (ohms)	4	8	4
擴散角(角度)	90 x 60	-	-
高音喇叭音圈	1	-	-
低音喇叭音圈	15	18	15
連接器	3.5KHz	2.8KHz	2.8KHz 3.8KHz
內建分頻器	2 個專業喇叭插座		
外觀	A級MDF箱體和抗刮痕設計		
支架插孔 (35mm)	-	頂部	-
懸吊/架高	-	-	-
箱體	梯形	矩形	矩形
尺寸 (高x寬x深)	1160 x 500 x 500 45.7" x 19.7" x 19.7"	690 x 560 x 600 27.2" x 22" x 23.6"	500 x 982 x 510 19.7" x 38.7" x 20.1"