

HN-10
精巧號角式揚聲器



HN-20
高功率號角式揚聲器



HN-30
長衝程號角式揚聲器



HN-662
6.5 英寸 2 音路指數式長衝程號角揚聲器



特色

- ▶ 適合緊急廣播呼叫使用
- ▶ 耐衝擊的ABS模製箱體結構
- ▶ 不鏽鋼揚聲器支架
- ▶ 室內或室外使用
- ▶ 在100V 或 8Ω的使用模式下可選擇 1.25, 2.5W, 5W, 或10W的功率輸出 (HN-10)
- ▶ 在100V 或 8Ω的使用模式下可選擇 2.5W, 5W, 10W, 或20W的功率輸出 (HN-20)
- ▶ 在100V 或 8Ω的使用模式下可選擇 5W, 10W, 15W, 或30W 的功率輸出 (HN-30)
- ▶ 透過100V的變壓器使用模式下可選擇8W, 16W, 32W, 或62W的功率輸出 (HN-662)

描述

Phonic的全新號角式揚聲器是固定式安裝工程裡的最佳選擇.不僅可以清晰地播放出演說或廣播訊息,HN系列揚聲器還配備了多段式功率輸出的100伏特變壓器.工業級的ABS箱體既能耐衝擊亦具有防水功能.每一個型號皆具有可以180度調整的不鏽鋼揚聲器支架,使HN系列揚聲器可適用於室內或室外的任何安裝工程型式

規格表

HN 系列

專業級號角式揚聲器

HN-10 | HN-20 | HN-30 | HN-662

	HN-10	HN-20	HN-30	HN-662
型式	壓縮式號角揚聲器	壓縮式號角揚聲器	壓縮式號角揚聲器	2音路指數式號角, 長衝程 6.5" 錐盆, 1" 高音.
材質	耐衝擊 ABS	耐衝擊 ABS	耐衝擊 ABS	耐衝擊 ABS
標準顏色	灰	灰	灰	灰
額定輸出功率 (RMS)	10W / 100 Volt	20W / 100 Volt	30W / 100 Volt	62W / 100Volt
音樂輸出功率 (RMS)	15W / 100 Volt	30W / 100 Volt	45W / 100 Volt	75W / 100Volt
旋鈕切換的多段式變壓器 輸出功率	1.25 - 2.5 - 5 - 10W / 100 Volt	2.5 - 5 - 10 - 20W / 100 Volt	5 - 10 - 15 - 30W (2k - 1k - 666.6 - 333.3 Ohm)	62 - 32 - 16 - 8W (161 - 312 - 625 - 1250 Ohm)
額定輸出功率 (RMS)	10W / 8 Ohm	20W / 8 Ohm	30W / 8 Ohm	無
音樂輸出功率 (RMS)	20W / 8 Ohm (高通)	30W / 8 Ohm (高通)	45W / 8 Ohm	無
操作模式	100 Volt / 8 Ohm	100 Volt / 8 Ohm	100 Volt / 8 Ohm	100 Volt
音壓基準 (1W / 1m)	101 dB, 最大 111 dB	105 dB, 最大 117 dB	110 dB	106dB, 最大 123 dB
頻率響應	400Hz ~ 10kHz	280Hz ~ 9.5kHz	350Hz ~ 9kHz	75Hz ~ 18kHz
擴散角度	140° 圓錐形	140° 圓錐形	(水平)90° x (垂直)130°	110° x 80°
防水防塵等級	66	66	65	66
接線長度	大約 40cm	大約 40cm	大約 40cm	大約 40cm
號角外尺寸	140mm x 長度: 192mm	200mm x 長度: 232mm	(高 x 寬 x 長): 258x212x288mm	250 x 360 x 290mm
含支架重量	1.1 kg	1.38 kg	2.08 kg	3.6kg
支架孔位	3 x Ø6.5mm	3 x Ø8.5mm	3 x Ø11mm	3 x Ø10mm

HN-10



HN-20



HN-30



HN-662

