

VERSATAP 30

帶變壓器的4" 2音路喇叭

VERSATAP 50

帶變壓器的6.5" 2音路喇叭



VERSATAP 30 特色

- ▶ 功率容量：30W (8Ω)
- ▶ 靈敏度：84dB SPL@1W/1M
- ▶ 頻率響應：120Hz~20KHz
- ▶ 4" 聚乙烯碳低音單元和1"軟球頂
- ▶ 內建70.7變壓器，擁有4個選擇檔位(2, 4, 8, 16W)和8Ω旁通功能
- ▶ 小巧輕質
- ▶ 防潮設計
- ▶ 鋁制箱體，有黑白兩色供選擇
- ▶ 內附U型支架

VERSATAP 50 特色

- ▶ 功率容量：50W(8Ω)
- ▶ 靈敏度：90dB SPL@1W/1M
- ▶ 頻率響應：75Hz~20KHz
- ▶ 6.5" 聚乙烯碳低音單元和1"軟球頂
- ▶ 內建70.7變壓器，擁有4個選擇檔位(2.5, 5, 10, 20W)和8Ω旁通功能
- ▶ 小巧輕質
- ▶ 防潮設計
- ▶ 鋁制箱體，有黑白兩色供選擇
- ▶ 內附U型支架

描述

VERSATAP系列操作異常簡便。每個喇叭各配有100V(可用70.7V)線路變壓器，擁有4個額定功率檔位和8Ω旁通功能，可廣泛的應用於PA系統。VERSATAP箱體為鋁制，小巧輕質，牢固堅硬的箱體和抗天氣變化的特性，共有黑白兩款供選擇，均附贈U型支架。VERSATAP 50同樣可用於RK15(任選)通用旋轉支架，可進行270度旋轉，極大的方便了喇叭的安裝和信號的傳播。

VERSATAP系列

工程用揚聲器統

尺寸

VERSATAP 30 | VERSATAP 50



規格

	VERSATAP 30	VERSATAP 50
最大額定功率	30 W (8Ω)	50 W (8Ω)
頻率響應	120Hz~20KHz	75Hz~20KHz
靈敏度@1W/1M,1KHz	84 dB	90 dB
低音單元	4"聚乙烯碳	6.5"聚乙烯碳
高音單元	1"軟球頂	1"軟球頂
70.7 檔位	2,4,8,16W	2.5,5,10,20W
尺寸(高x寬x深)	184.2x114.3x108 mm (7.25"x4.5"x4.25")	292x197x210 mm (11.5"x7.75"x8.25")
重量	1.58 kg (3.5 lbs)	3.5 kg (7.7 lbs)



U型支架