

aSK10

10"被動式2音路主喇叭/舞台監聽喇叭
200W功率容量(音樂)

aSK12

12"被動式2音路主喇叭/舞台監聽喇叭
400W功率容量(音樂)

aSK15

15"被動式2音路主喇叭/舞台監聽喇叭
400W功率容量(音樂)

aSK215

雙15"被動式2音路舞臺監聽喇叭
800W功率容量(音樂)

aSK18

18"重低音喇叭
600W功率容量(音樂)



特色

- ▶ RMS額定功率嚴格遵照IEC 268標準測試且經權威認證
- ▶ 新款1.3"純鈦膜壓縮高音單體和Phonic專有的Wing-Guide™號角，可圓潤飽滿地再現高達20kHz的高頻信號
- ▶ 極其寬廣的90°x 70°擴散角
- ▶ 長覆蓋距離的合成(紙/纖維)低音單體可再現強勁的低頻效果
- ▶ 內部特殊的框架結構極好地提升了結構強度
- ▶ 輸入/輸出：並聯的1/4"插孔
- ▶ 傾斜放置時可用作主監聽喇叭(aSK10/12/15)
- ▶ 厚實的1.3mm鋼網可有效地防止搬運中的損傷
- ▶ 符合人體工學且堅固耐用金屬把手和喇叭支架安裝孔

描述

揚聲器研發團隊旨在將aSK定義為既具備專業級性能又能讓廣大表演者和音響愛好者買得起的喇叭。從任何方面來看，aSK的堅固性都堪比坦克！構造特點包括可減少震動的內部框架系統，幾近堅不可摧的金屬把手，可減少衍射的斜面箱體設計，以及超厚(Yes! 超厚)的抗刮損喇叭毯。aSK還設有Phonic專有的Wing-Guide™號角，可極好的降低失真提高音頻分散的連續性。Phonic揚聲器研發團隊還特別為aSK系列設計了1.3"純鈦膜高音單體和長覆蓋距離的低音單體，從而可提供一流的聲學響應同時再現飽滿圓潤的低頻效果。苛刻的表演性能，難以置信的低價格—aSK絕對不負眾望。

aSK喇叭系列

被動式專業喇叭

尺寸

aSK10 | aSK12 | aSK15 | aSK215 | aSK18

後面



规格

	aSK10	aSK 12	aSK 15	aSK 215	aSK 18
規格					
類型	2-音路	2-音路	2-音路	2-音路	重低音
頻率響應(+/-3dB)	65Hz-20kHz	50Hz-20kHz	45Hz-20kHz	40Hz-20kHz	40Hz-250Hz
RMS(IEC 268) / 音樂/峰值	100/200/400w	200/400/800w	350/700/1400W	700/1400/2800W	500/1000/2000W
靈敏度 1w@1m	96dB	97dB	98dB	99dB	99dB
阻抗	8ohm	8ohm	8ohm	4ohm	4ohm
低頻驅動					
驅動尺寸	255mm/10in	305mm/12in	380mm/15in	380mm/15in	470mm/18in
振膜材質	黑色Morie紙	黑色Morie紙	黑色Morie紙	黑色Morie紙	黑色Morie紙
音圈直徑	36.5mm/1.5in	51mm/2.0in	66mm/2.6in	66mm/2.6in	100mm/4.0in
高頻驅動					
音圈直徑	32mm/1.3in	32mm/1.3in	45mm/1.8in	45mm/1.8in	-
振膜材質	鈦膜	鈦膜	鈦膜	鈦膜	-
號角設計	Wing-Guide"	Wing-Guide"	Wing-Guide"	Wing-Guide""	-
擴散角	90°x70°	90°x70°	90°x70°	90°x70°	-
分頻器					
類型	2-音路全範圍	2-音路全範圍	2-音路全範圍	2-音路全範圍	重低音
保護	PTC 保護	PTC 保護	PTC 保護	PTC 保護	-
輸入/輸出					
連接器	1/4" 並聯輸入	1/4" 並聯輸入	1/4" 並聯輸入	1/4" 並聯輸入	Speakon x 2
外箱					
類型	舞台喇叭 和舞台監聽喇叭	舞台喇叭 和舞台監聽喇叭	舞台喇叭 和舞台監聽喇叭	舞台喇叭	舞台喇叭
外觀	加厚喇叭毯	加厚喇叭毯	加厚喇叭毯	加厚喇叭毯	加厚喇叭毯
木箱厚度	15mm/0.6in	15mm/0.6in	15mm/0.6in	20mm/0.8in	20mm/0.8in
鋼網規格	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm
木箱類型	前面板MDF /側面板再生紙板	前面板MDF /側面板再生紙板	前面板MDF /側面板再生紙板	A級MDF	A級MDF
支撐設計	堅固的框架系統	堅固的框架系統	堅固的框架系統	堅固的框架系統	堅固的框架系統
聲音出口	50mm x 2pcs	50mm x 2pcs	60mm x 2pcs	60mm x 2pcs	146(直徑)x159(長度) x2pcs
支架安裝	金屬支架安裝接口	金屬支架安裝接口	金屬支架安裝接口	金屬支架安裝接口	金屬支架安裝接口
把手	通用金屬把手	通用金屬把手	通用金屬把手	通用金屬把手	通用金屬把手
淨尺寸 (HxWxD)	578x385x307mm /22.8x15.6x12.1in	607x405x323mm /23.9x15.9x12.7in	705x470x375mm /27.8x18.5x14.8in	1100x470x470mm / 43.3x18.5x18.5in	535x620x620mm /21.1x24.4x24.4in
淨重	15kg/33lbs	16.5kg/36.3lbs	21kg/46.2lbs	44.5kg/97.9lbs	44kg/96.8lbs