

iSK12

700瓦 12"被動式2音路主喇叭/舞台監聽喇叭

iSK15

700瓦 15"被動式2音路主喇叭/舞台監聽喇叭

iSK215

1400瓦 雙15"被動式2音路舞臺監聽喇叭

iSK18SB

1000瓦 18"被動式重低音喇叭



特色

- ▶ RMS額定功率嚴格遵照IEC268標準測試且經權威認證
- ▶ 加厚的20mm A級MDF木箱構造，內部特殊的框架設計可有效地增強外箱承受力
- ▶ 新款1.8"純鈦膜壓縮高音單體和Phonic專有的Wing-Guide™號角，可圓潤飽滿地再現高達22kHz的高頻信號
- ▶ 極其寬廣的90°x 70°擴散角
- ▶ 新款長覆蓋距離的合成低音單體可實現市場最低的F0低頻再現
- ▶ 專業Speakon輸入/輸出
- ▶ 傾斜放置時可用作主喇叭(iSK12/15)
- ▶ 考慮周到的安裝方式：3個用於懸吊安裝的M10螺栓孔 (iSK12/15)
- ▶ 厚實的1.3mm/1.6mm鋼網，內附海綿襯墊 (iSK215/18SB)
- ▶ 符合人體工學且堅固耐用金屬把手
- ▶ 耐刮噴漆塗裝 (限Deluxe型號)

描述

獨具代表性的曲線箱體設計，厚實的泡棉批覆鋼網罩，符合人體工學的金屬把手，及錄音室音色校正，皆使iSK為優質專業揚聲器設計設定下了新的典範。全新的1.8英寸純鈦震模壓縮式高音優雅地將高音延伸至22kHz，長衝程的低音單體則可以提供更深沉的低頻表現。同級產品中，iSK系列提供了更佳的使用彈性，原因來自於35mm的標準支架安裝孔，舞台監聽使用45度傾斜角，而Deluxe型號上還提供了吊掛安裝使用的M10懸掛點。無論是Deluxe型號上的耐刮噴漆塗裝或是原始型號上的專業級毛毯披覆，都使得iSK系列更加地耐用，整個系列皆是以20mm厚的A級MDF板做為箱體，並以最卓越的頻率響應和功率負載，更彈性的使用方式做為設計基準。iSK專業揚聲器系列，全新典範再現。

iSK喇叭系列

被動式專業喇叭

尺寸

iSK12 | iSK15 | iSK215 | iSK18SB

背面



防水袋

ISK的特殊構造的防雨袋，方便您的喇叭在路上受到保護。無論是雨天，下雨雪或下雪，您的ISK喇叭可風雨無阻與你一起巡迴。

規格

	iSK 12	iSK 15	iSK 215	iSK 18SB
類型	2-音路	2-音路	2-音路	重低音
頻率響應 (+/- 3dB)	50Hz - 22kHz	40Hz - 22kHz	38Hz - 22kHz	38Hz - 250Hz
RMS(IEC 268) /音樂/峰值	350/700/1400W	350/700/1400W	700/1400/2800W	500/1000/2000W
靈敏度 1w@1m	98dB	98dB	99dB	99dB
阻抗	8ohm	8ohm	4ohm	4ohm
低頻驅動				
驅動尺寸	305mm/12in	380mm/15in	380mm/15in	470mm/18in
振膜材質	紙/纖維合成物	紙/纖維合成物	紙/纖維合成物	紙/纖維合成物
音圈直徑	66mm/2.6in	66mm/2.6in	66mm/2.6in	100mm/4.0in
高頻驅動				
音圈直徑	45mm/1.8in	45mm/1.8in	45mm/1.8in	-
振膜材質	鈦膜	鈦膜	鈦膜	-
號角設計	Wing-Guide"	Wing-Guide"	Wing-Guide""	-
擴散角	90°x70°	90°x70°	90°x70°	-
分頻器				
類型	2-音路全範圍	2-音路全範圍	2-音路全範圍	重低音
保護	燈泡保護	燈泡保護	燈泡保護	燈泡保護
輸入/輸出				
連接器	Speakon x 2	Speakon x 2	Speakon x 2	Speakon x 2
外箱				
類型	主喇叭和舞臺監聽喇叭	主喇叭和舞臺監聽喇叭	主喇叭	主喇叭
懸掛/支架安裝	3個吊掛安裝使用之M10懸掛點(限Deluxe型號)	3個吊掛安裝使用之M10懸掛點(限Deluxe型號)	-	-
外觀	加厚音箱毯/耐刮噴漆塗裝(限Deluxe型號)	加厚音箱毯/耐刮噴漆塗裝(限Deluxe型號)	加厚音箱毯/耐刮噴漆塗裝(限Deluxe型號)	加厚音箱毯/耐刮噴漆塗裝(限Deluxe型號)
木箱厚度	20mm/0.8in(16mm/0.64in)	20mm/0.8in(16mm/0.64in)	20mm/0.8in(16mm/0.64in)	20mm/0.8in(16mm/0.64in)
鋼網規格	1.3mm	1.3mm	1.6mm	1.6mm
木箱類型	優質MDF	優質MDF	優質MDF	優質MDF
支撐設計	堅固的框架系統	堅固的框架系統	堅固的框架系統	堅固的框架系統
聲音出口	50mm x 2pcs	60mm x 2pcs	60mm x 4pcs	146(直徑)x159(長度)x2pcs
支架安裝	35mm支架孔	35mm支架孔	-	35mm支架孔
把手	金屬把手	金屬把手	金屬把手	金屬把手
尺寸(HxWxD)	627x395x370mm / 24.7x15.5x14.6in	717x460x435mm / 28.2x18.1x17.1in	1170x460x435mm / 46.1x18.1x17.1in	535x620x620mm / 21.1x24.4x24.4in
淨重	23.5kg/51.7lbs	28.5kg/62.7lbs	50kg/110lbs	47kg/103.4lbs

PHONIC保有資料內文修改無需事先通知的權利！

頁 2

iSK 喇叭系列 規格表 03/03/2012

PHONIC
WWW.PHONIC.COM