

JUBI 12

12" 被動式喇叭

JUBI 15

15" 被動式喇叭

功能特色

- ▶ 輕量且耐久的音箱具備非凡音質、絕頂動態和迷人風格
- ▶ 700瓦特持續音樂承受功率、8ohm負載
- ▶ 搭配1"壓縮高音單元的12"或15"低音單元
- ▶ 介於50/53Hz和20kHz間的平坦頻率響應
- ▶ 使用Speakon連接頭和1/4"耳機插座輸入
- ▶ 高階相位精細分頻
- ▶ 35mm柱狀支架讓聲音傳達得更高更遠
- ▶ 具備內撐強化結構且防震耐摔的Polymer音箱
- ▶ Tour級喇叭網罩(1.2 mm)

概觀

Phonic製作的Jubi 12和Jubi 15為被動式喇叭器樹立了嶄新典範。輕量的設計以及拉桿式安裝讓 Jubi系列產品成為最多樣化且易於攜帶的主動式喇叭。Phonic工程師設計出的高BL耦合係數低音單元和1"壓縮高音單元塑造出Jubi系列揚聲器令人驚豔且清晰的音質。精心打造的Polymer音箱具備縱向和橫向的曲面設計，不僅外觀優美更能透過最小化內部繞射來改善聲效率準確度。簡而言之，穩定性和耐久性是開發Jubi系列產品最著重的兩大重點。

完美改造的低音單元和高音單元

有別於其他揚聲器使用預先安裝的OEM高低音單元製造方式，Jubi喇叭單元全部由Phonic自行設計。無論是從紙盆材質或高音單元的鈦振膜甚至是磁圈皆為Phonic專為Jubi系列打造的獨特設計。Jubi 12"或15"的低音單元具備獨特的高BL耦合係數和長衝程，能夠產生一般小型音箱無法產生的極低低音。1"壓縮高音單元配合95度錐形號角塑造出Jubi系列產品的清透音質。

高階電子技術。高階穩定性。

過去 35 年以來，Phonic少有使用高階電子工程科技的產品。透過 Jubi 系列，Phonic得以發揮過去累積的專業技術並呈獻給使用者。主要功能包含：

- ▶ 時間排序和相位校正：在聽音測試中，Jubi系列產品相較於其他揚聲器較為「真實」且富含「臨場感」。這是因為Phonic電子技術能確保將錄製的聲音精確地傳遞到聽者的耳朵。
- ▶ 高阻尼係數和低音單元穩定度：Jubi具有高阻尼係數來確保低音單元達到最佳化的。此外，Phonic工程師新增的電路能夠管理揚聲器的電反饋，藉而達到穩定低音單元的效果。高阻尼係數和穩定化的電路使 Jubi系列揚聲器得以呈現卓越的低音與清晰度。



▶ 精準相位 分頻

經驗和技術是呈現絕佳效能與穩定性的基石。即便如此，我們仍舊抱持嚴謹的態度來測試所有產品。在產品正式發行前，Jubi已燒機至少超過1000個小時且通過多項檢測，無論是在高低溫或是高濕度的環境中亦或是對電壓突波等測試，Jubi都已成功完成考驗。

產品規格

	Jubi 12	Jubi 15
RMS功率	350瓦特	350瓦特
持續承受功率	700瓦特	700瓦特
峰值功率	1400瓦特	1400瓦特
標稱阻抗	8 ohm	8 ohm
推薦放大器	700瓦特	700瓦特
靈敏度 (1W @ 1m)	92 dB	94 dB
頻率響應	53 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
LF 大小	12"	15"
LF-VC 直徑	2.6 英吋	2.6 英吋
HF-振模大小與材質	1" 鈦振膜	1" 鈦振膜
號角覆蓋角度(水平)	95度	95度
輸入連接器	Speakon & 1/4" TRS	Speakon & 1/4" TRS
輸出連接器	Speakon & 1/4" TRS	Speakon & 1/4" TRS
分頻類型	精準分頻	精準分頻
音箱材質	Polymer	Polymer
鐵網規格	1.2 mm	1.2 mm
把手材質與和位置	側邊兩個	側邊兩個
懸吊安裝	立式安裝，35mm 標準插座	立式安裝，35mm 標準插座
尺寸 (HxWxD)	559 x 370 x 277 mm (22" x 14.56" x 10.9")	679 x 450 x 345 mm (26.73" x 17.71" x 13.58")
淨重	9.5 kg (20.9 lbs)	14 kg (30.9 lbs)