

MK15 15W带图形均衡器的吉他功放

MK50 50W带图形均衡器的吉他功放

- 8” 或12” 定制Phonic低音单体和高音单体
- 内置15W或50W功率放大器
- 可调式箱体设计，适用于传统型或录音监听配置
- 可连接CD或MP3播放器的RCA输入



MK15



MK50

功能

- 8” 或12” 定制低音单体和高音单体
- 带音量控制的2 x 1/4” 输入
- CD输入
- 耳机插孔
- 外用音箱插孔
- 4段均衡器
- 高品质低音单体和高音单体
- 可调式箱体设计，适用于传统型，垂直型或录音棚监听器定位
- 可保护组件的钢网设计

MK50增补:

- 插入效果器插孔
- 内建限幅器
- 峰值LED指示灯
- 主音量控制
- 混响

Phonic MK15和MK50吉他功放秉承品质第一，耐用性第一的理念，采用Phonic独特的Solidtube技术。Solidtube设计处理电流的模式非常接近传统电子管的行为与温暖性。Solidtube使得功放在延续固体状态技术的实用性，成本效益和可靠性的同时，又能展现电子管放大器的音调动态性。MK15和MK50坚固的外箱以及厚实的保护毯，使其可承受高强度的使用，是您值得信赖的选择。

规格

可接收的最大输入信号电平	15V 峰值至峰值
负载 — 120V交流电路	
音调控制范围	低频: 15dB @ 50Hz
	中低频: 15dB @ 150Hz
	中高频: 13dB @ 1KHz
	高频: 27dB @ 10KHz
喇叭尺寸和额定参数	定制设计8"
	功率容量, 15W
输入电源要求	120VAC, 60Hz, 30VA
	100/110VAC, 50/60Hz, 30VA
	230VAC, 50/60Hz, 30VA
机箱尺寸和重量	14" 高 x 15" 宽 x 12-1/2" 深, 19 lbs.

MK50增补:

额定输出功率	50W RMS @ 2% THD, 8Ω 负载 — 120V交流电路
增益	50dB, 音调为12:00@1KHz
音调控制范围	低频: 18dB @ 50Hz
	中低频: 21dB @ 150Hz
	中高频: 16dB @ 1KHz
	高频: 29dB @ 10KHz
输入阻抗	10K Ω
可接收的最大信号	10V 峰值至峰值
插入插孔	高电平输出(最大): 2.5V 峰值至峰值
	高电平输入(最大): 2.5V 峰值至峰值
喇叭尺寸和额定参数	定制设计12", 带1.5"音圈,
	30盎司磁铁; 功率容量100W
	压电高音单体; 功率容量150W
箱体类型	可调式箱体
输入电源要求	120VAC, 60Hz, 85VA
	100/110VAC, 50/60Hz, 85VA
	230VAC, 50/60Hz, 85VA
机箱尺寸和重量	21.5" 高 x 17.5" 宽 x 15" 深, 39.5 lbs.