

NEXUS 540 15" 400W有源音箱

- ▶ 宽广的扩散号角可为高频和低频提供广阔的听众覆盖范围
- ▶ 扬声器保护电路和匹配传感器的高频和低频放大器可以最大电平驱动音箱而不会烧坏喇叭
- ▶ 可用于所有扩声应用和作为舞台监听音箱
- ▶ 防水，轻质，抗冲击塑料外壳
- ▶ 有源音箱技术意味着低失真的更好的音质



功能:

- ▶ 400W(RMS)双放大设计
- ▶ 15"低音单体以及1"高音单体
- ▶ 切换式麦克风/高电平平衡式输入
- ▶ 75Hz高通滤波器(18dB/oct)
- ▶ 5dB增强@120Hz(1/3oct)和5dB增强@10.5kHz(1/3oct)轮廓开关
- ▶ 分频器分频点2.5kHz
- ▶ 内建防护过载的限幅器
- ▶ 可提供动态声音的耐用轻质塑胶制音箱
- ▶ 带麦克风/高电平信号切换控制按钮以及XLR LINK OUT链接输出的平衡式XLR输入插孔

Nexus 540有着吸引人且抗冲击的外观，同时可通过它的双放大设计提供高功率输出。成角的模塑外壳是由高耐压的聚丙烯制成。Nexus 540可用作舞台监听，上支架或永久安装。此外，还提供一个高通滤波器，使用户可摆脱令人生厌的舞台隆隆声以及其他低频噪音的干扰。内建的分频器和限幅器功能，使得Nexus 540成为一款人人争购的有源音箱。

规格

类型	15" 400W 有源音箱
输出 RMS	300W+100W
频率响应	55 Hz ~ 18 kHz
最大SPL@1M	127 dB
阻抗	20KΩ 平衡式 / 10KΩ 非平衡式
灵敏度	输入-50-0dB
低频驱动器	15"
高音振膜	1"
扩散角	90° x 60°
输入	XLR
连接输出	XLR
外箱设计	模制塑料梯形外箱
尺寸 (H x W x D)	693 x 442 x 342mm (27.3" x 17.4" x 13.5")
重量	21.5 kg



后面板

V1.0 03/05/10
资料内容如有变更，恕不另行通知。

PHONIC