

SOUND AMBASSADOR 40A(P)/80A(P)

- SOUND AMBASSADOR 40A** 用于Sound Ambassador 35 Deluxe的35W有源扩展音箱
- SOUND AMBASSADOR 40P** 用于Sound Ambassador 35 Deluxe的无源扩展音箱
- SOUND AMBASSADOR 80A** 用于Sound Ambassador 75 Deluxe的75W有源扩展音箱
- SOUND AMBASSADOR 80P** 用于Sound Ambassador 75 Deluxe的无源扩展音箱

全范围音箱用于Sound Ambassador Deluxe移动公共广播系列
与高质量高音喇叭相匹配的6.5”或10”低音喇叭
内含三脚支架转接器



Sound Ambassador 40A and 40P



Sound Ambassador 80A and 80P

特色:

SOUND AMBASSADOR 40A

- ▶ 6.5”全范围音箱，内建35W功率放大器
- ▶ 内建2.7Ah铅酸电池，适用于DC或AC操作系统
- ▶ 内含直径25mm的三脚支架转接器
- ▶ 可连接外部无源音箱的音箱输出插座
(如Sound Ambassador 40P)

SOUND AMBASSADOR 40P

- ▶ 用于Sound Ambassador 35 Deluxe的无源音箱
- ▶ 6.5”全范围音箱，20W音乐功率容量
- ▶ 灵敏度92dB SPL@1W/1M
- ▶ 内含直径25mm的三脚支架转接器

SOUND AMBASSADOR 80A

- ▶ 10” 2音路音箱系统，内建75W功率放大器
- ▶ 频率响应：50Hz ~ 18KHz
- ▶ 可提供24VDC的两个内建铅酸充电电池
- ▶ 用于输入输出的两个1/4”耳机插座
- ▶ 内建限幅器和保护电路最小化失真和超载
- ▶ 内含三脚支架转接器

SOUND AMBASSADOR 80P

- ▶ 10” 2音路音箱系统
- ▶ 功率容量：75W，RMS
- ▶ 用于输入输出的两个1/4”耳机插座
- ▶ 内含三脚支架转接器

Sound Ambassador扩展音箱使得你可最大程度的挖掘Sound Ambassador公共广播系统的潜力。将Sound Ambassador 40A或40P与Sound Ambassador 35 Deluxe结合，或将Sound Ambassador 80A或80P与Sound Ambassador 75 Deluxe相结合，您即可拥有双倍的功率，双倍的输出，双倍的音乐。有源(A)系列的产品拥有内建电池；无源(P)系列则完全可用作连接Sound Ambassador Deluxe功放输出的音箱。若将更多的设备接入，您将会拥有无尽的功能，无尽享受。

PHONIC

SOUND AMBASSADOR 40A(P)/80A(P)

规格

	Sound Ambassador 40A	Sound Ambassador 80A
低音喇叭	6.5"	10"
高音喇叭	无	1"软球顶驱动
功放(W),RMS	35W@4Ω;25W@8Ω	75W@4Ω;50W@8Ω
输入&输出	高电平输入和输出: 2x1/4" 音箱串行输出: 1x1/4"	高电平输入和输出: 2x1/4" 音箱并联输出: 1x1/4"
频率响应(点-10dB)	60Hz ~ 18KHz	50Hz ~ 20KHz
指示灯		
电池充满	绿色	绿色
充电LED	红色(闪动)	红色(闪动)
电源LED	蓝色	蓝色
外观		
手把	顶部	顶部
支架连接	25mm三脚支架插孔	35mm三脚支架插孔
主监听音箱类型	N/A	是
内建限幅器	是	是
保护电路	过热,超低频,RF保护,输出DC补偿,电源开/关静音和HF驱动保护	过热,超低频,RF保护,输出DC补偿,电源开/关静音和HF驱动保护
内建电池	1x12V/2.7Ah	2x12V/4.5Ah
充电时间	6 ~ 8小时	8小时
电池使用时间	连续使用2~4小时	连续使用4~8小时
安全认证	CETL,CE	CETL,CE
电源要求	100~240VAC,50/60Hz,或电池供电,或外部24~32VDC外部电源	100~240VAC,50/60Hz,或2x电池供电,或外部24~32VDC外部电源
尺寸(高x宽x深)	13.2"x8.7"x8.5" (336x220x216mm)	24"x11.8"x13.8" (612x300x350mm)
重量	少于14.3lbs (6.5kg) 含电池	33lbs (15kg)

	Sound Ambassador 40P	Sound Ambassador 80P
功率容量(RMS)	20W	75W
低音喇叭	6.5"全范围	10"
高音喇叭	无	1" 驱动
频率响应(点-10dB)	60Hz ~ 18KHz	50Hz ~ 18KHz
外观		
手把	顶部	顶部
悬吊点	无	2
支架连接	25mm三脚支架插孔	35mm支架插孔
主监听音箱类型	无	是
天花板安装类型	无	是,借助支架套件
壁式安装类型	无	是,借助支架套件
尺寸(高x宽x深)	13.2"x8.7"x8.5" (336x220x216mm)	24"x11.8"x13.8" (612x300x350mm)
重量	8.8lbs (4kg)	26.5lbs (12kg)

PHONIC

V1.0 07/15/2008
本文件若有变更,恕不另行通知!