

- SEP 206** 功放型5 1/4"箱形音箱
SE 206 5 1/4" 2音路箱形音箱
SEP 207 功放型6 1/2" 2音路箱形音箱
SE 207 6 1/2" 2音路箱形音箱

小巧轻质

抗天气变化的外箱设计

理想的室内或商用安装音箱



SE / SEP ^g

- ▶ 功率容量RMS(SE206/SE207): 30W/50W
- ▶ 内建功放: 20W(仅限于SEP 206/207)
- ▶ 灵敏度(SE 207): 90dB SPL@1W/1M
- ▶ 灵敏度(SE 206): 88dB SPL@1W/1M
- ▶ 频率响应: 70Hz~20KHz(SEP/SE 207)
80Hz~16KHz(SEP/SE 206)
- ▶ 1"高音喇叭&1/2"低音喇叭(SE/SEP 207)
- ▶ 1"高音喇叭&5 1/4"低音喇叭(SE/SEP 206)
- ▶ XLR(母座)输入插座(SEP 206/207)
- ▶ 内附U型安装支架

Phonic的SE和SEP Contractor音箱曾在2004的雅典奥运会用作公众播音系统。此系列的音箱可产生强劲的高品质的音效，但是即使您站在音箱旁边也不会感觉震耳。可用于机场，地铁，办公室的公众播音系统，饭店或午餐店的高品质背景音乐播放设备，会议室的演讲播音设备，以及家庭影院音响效果的震撼体验。坚硬，抗天气变化的外箱设计使得SE和SEP同样可适用于室外用途。无论是在户外婚礼还是后院烧烤野餐，此系列的音箱都将毫不逊色的再现高保真高清晰的音乐。便于携带搬运的小巧轻质的外箱结构，可适用于任何规模的临时演播。内附的U型支架，选配的RK15通用旋转支架使得SE和SEP系列可灵活应用于多种场合。SEP系列的音箱还拥有内建20W功放和专业的XLR平衡式连接器。共有白色和黑色两种颜色可供选择。

	SE 206	SE 207	SEp 206	SEp 207
类型	两音路,无源	两音路,无源	两音路,有源	两音路,有源
功率容量(RMS)	30W	50W	-	-
内建功放	-	-	20W	20W
频率响应(±3dB)	80Hz~16KHz	70Hz~20KHz	80Hz~16KHz	70Hz~20KHz
灵敏度(1W/1M@1KHz)	88dB SPL	90dB SPL	-	-
最大SPL	-	-	101dB SPL	103dB SPL
驱动				
高频驱动	1"软球顶	1"软球顶	1"软球顶	1"软球顶
低频驱动	5 1/4"聚酯碳纤	6 1/4"聚酯碳纤	5 1/4"聚酯碳纤	6 1/4"聚酯碳纤
阻抗	8欧姆	8欧姆	-	-
内建分频器	是	是	是	是
连接器	推动终端	推动终端	XLR-母座	XLR-母座
箱体			箱体	箱体
外形	矩形	矩形	矩形	矩形
材质	塑胶	塑胶	塑胶	塑胶
颜色	黑/白	黑/白	黑/白	黑/白
电源要求 (具体视地区而定)	-	-	100~120V AC, 220~240V AC, 50/60Hz	100~120V AC, 220~240V AC, 50/60Hz
尺寸(高x宽x深)	235x160x178 mm 9 1/4" x 6 3/10" x 7"	292x197x210 mm 11 1/2" x 7 3/4" x 8 1/4"	235x160x178 mm 9 1/4" x 6 3/10" x 7"	292x197x210 mm 11 1/2" x 7 3/4" x 8 1/4"
重量	2.3 kg (5 1/6 lbs)	3.1 kg (6 7/8 lbs)	2.8kg (6 3/16 lbs)	3.6kg (7 15/16 lbs)



后面板

V1.0 06/16/2008
本文件若有变更,恕不另行通知!