

AM442D USB

内置DFX和USB界面拥有4路麦克风/高电平4路立体声声道2个群组的调音台

AM642D USB

内置GEQ, DFX和USB界面拥有6路麦克风/高电平4路立体声声道2个群组的调音台

AM844D USB

内置DFX和USB界面拥有8路麦克风/高电平4路立体声声道4个群组的调音台



特色

- ▶ 高保真&超低噪音
- ▶ 立体声USB音频界面可连接PC或MAC计算机
- ▶ 带插入点和幻象电源的4至8路麦克风/高电平声道
- ▶ 带4段均衡器的4路立体声声道
- ▶ AM844D USB设有2路带XLR输入的立体声声道
- ▶ 各单声道中频频率可调三段式均衡器和低频切除功能
- ▶ 所有单声道可调压缩器
- ▶ 2至4路辅助输出, 1路或2路带推杆前/推杆后开关
- ▶ 32/40位数字效果处理器, 可提供100种音乐效果和节拍延迟
- ▶ 2至4个带Main L和Main R指定开关的副群组(AM844 USB为立体声)
- ▶ 2至4路带效果至监听器控制的立体声AUX倒送
- ▶ AM844D USB设有用于多磁轨录音的直接输出
- ▶ 各输入和输出SOLO控制
- ▶ Main L和Main R输出XLR插座
- ▶ 控制室/耳机多输入声源选择矩阵(AM642D USB除外)
- ▶ AM642D USB立体声9段图形均衡器
- ▶ 带音量控制的实用立体声RCA输入/输出2T输入
- ▶ 内置带通用连接器的开关电源, 100-240VAC, 50/60Hz
- ▶ AM442D USB及AM642D USB附赠上机柜安装套件

描述

在如今的数字时代, 能够录制您所进行的每一次制作才能无愧于有价值的产品。无论是临时应急的演示, 全新的现场录音, 还是您脑海中快速闪过的创作灵感, 使用AM USB录音将会变得前所未有的简单。AM442D USB, AM642D USB, AM844D USB是AM系列调音台的新成员, 再次为您带来AM系列卓越的性能和经典的模拟享受, 除此之外还有不小的惊喜哦。新增的立体声USB录音界面使得AM USB系列可完美地录制现场演出, 排演, 即兴表演等等, 为您免除了复杂录音设置所带来的一切麻烦。另外, 各单声道还添加了实用的压缩控制功能, 可调节人声和鼓声。只需一台AM USB调音台, 一台现代化的计算机加上您的创作才能, 就可完美出炉高品质的录音!

AM USB系列

专业小型调音台

规格

AM442D USB | AM642D USB | AM844D USB

	AM442D USB	AM642D USB	AM844D USB
输入			
总声道数	8	10	12
平衡式单声道麦克风/高电平声道	5	6	8
平衡式麦克风/立体声高电平声道	-	2	2
平衡式立体声高电平声道	3	2	2
辅助倒送	3路立体声	2路立体声	4路立体声
2T输入	迷你立体声和立体声RCA	迷你立体声和立体声RCA	迷你立体声和立体声RCA
输出			
Main L/R立体声	2 x 1/4" TRS, 平衡式 & 2 x XLR		
群组	2	2	8
录音输出	迷你立体声和立体声RCA	迷你立体声和立体声RCA	迷你立体声和立体声RCA
CTRL RM L/R	2 x 1/4" TS	2 x 1/4" TS	2 x 1/4" TS
耳机	1	1	2
声道数	8	10	12
效果输出	2	3	4
音场/平衡控制	是	是	是
音量控制	60mm音量推杆	60mm音量推杆	60mm音量推杆
插入点	5	6	8
主控制区			
耳机音量控制	是	是	是
Main L/R音量控制	60mm音量推杆	60mm音量推杆	60mm音量推杆
电平表	13段	13段	13段
幻象电源	+48V DC	+48V DC	+48V DC
频率响应 (麦克风输入至任意输出)			
20Hz ~ 60KHz	+0/-1 dB	+0/-1 dB	+0/-1 dB
20Hz ~ 100KHz	+0/-3 dB	+0/-3 dB	+0/-3 dB
串音 (1KHz @ 0dBu, 频宽20Hz ~ 20KHz,声道输入至Main L/R输出)			
声道推杆衰减,其它声道一致	<-90 dB	<-90 dB	<-90 dB
噪音 (20Hz~20KHz; 测量Main输出, 声道1-4一致增益; EQ平坦;所有声道位于Main Mix; 声道1/3位于最左侧, 声道2/4位于最右侧.参考值=+6d Bu)			
主控制@一致,声道推杆衰减	-86.5 dBu	-86.5 dBu	-86.5 dBu
主控制@一致,声道推杆@一致	-84 dBu	-84 dBu	-84 dBu
信噪比, 参考值 +4	>90 dB	>90 dB	>90 dB
麦克风前置放大器E.I.N. (止于150Ω,最大增益)	<-129.5 dBm	<-129.5 dBm	<-129.5 dBm
THD (任意输出, 1KHz @ +14dBu, 20Hz ~ 20KHz, 声道输入)	<0.005%	<0.005%	<0.005%
CMRR (1 KHz @ -60dBu, 增益最大)	80dB	80dB	80dB
最大电平			
麦克风前置放大输入	+10dBu	+10dBu	+10dBu
所有其它输入	+22dBu	+22dBu	+22dBu
平衡式输出	+28dBu	+28dBu	+28dBu
阻抗			
麦克风前置放大输入	2 kΩ	2 kΩ	2 kΩ
所有其它输入(除插入点外)	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ
RCA 2T输出	1.1 kΩ	1.1 kΩ	1.1 kΩ
均衡	3段, +/-15dB	3段, +/-15dB	3段, +/-15dB
低频均衡	80Hz	80Hz	80Hz
中频均衡	100-8k Hz, 可调	100-8k Hz, 可调	100-8k Hz, 可调
中低频均衡	800 Hz	800 Hz	800 Hz
中高频均衡	3 kHz	3 kHz	3 kHz
高频均衡	12 kHz	12 kHz	12 kHz
高通/低切滤波器	75 Hz (-18 dB/oct)	75 Hz (-18 dB/oct)	75 Hz (-18 dB/oct)
USB音频			
接口类型	USB接口类型B	USB接口类型B	USB接口类型B
位速率	16位	16位	16位
取样比	48 kHz	48 kHz	48 kHz
数字效果处理器	100种效果以及节拍控制和测试音调		
踏板开关	EFX 开/关	EFX 开/关	EFX 开/关
电源要求			
重量	3.81 kg (8.40 lbs)	4.8 kg (10.6 lbs)	5.9 kg (13 lbs)
尺寸(宽x高x深)	300 x 104.5 x 346 mm (11.81" x 4.11" x 13.62")	407 x 103.5 x 357 mm (16.02" x 4.07" x 14.06")	418 x 149.5 x 420 mm (16.46" x 5.89" x 16.54")