

**HN-10**  
精巧号角式扬声器



**HN-20**  
高功率号角式扬声器



**HN-30**  
长冲程号角式扬声器



**HN-662**  
6.5 英寸 2 音路指数式长冲程号角扬声器



## 特色

- ▶ 适合紧急广播呼叫使用
- ▶ 耐冲击的ABS模制箱体结构
- ▶ 不锈钢扬声器支架
- ▶ 室内或室外使用
- ▶ 在100V 或 8Ω的使用模式下可选择 1.25, 2.5W, 5W, 或10W的功率输出 (HN-10)
- ▶ 在100V 或 8Ω的使用模式下可选择 2.5W, 5W, 10W, 或20W的功率输出 (HN-20)
- ▶ 在100V 或 8Ω的使用模式下可选择 5W, 10W, 15W, 或30W 的功率输出 (HN-30)
- ▶ 透过100V的变压器使用模式下可选择8W, 16W, 32W, 或62W的功率输出 (HN-662)

## 描述

Phonic的全新号角式扬声器是固定式安装工程里的最佳选择. 不仅可以清晰地播放出演说或广播消息, HN系列扬声器还配备了多段式功率输出的100伏特变压器. 工业级的ABS箱体既能耐冲击亦具有防水功能. 每一个型号皆具有可以180度调整的不锈钢扬声器支架, 使HN系列扬声器可适用于室内或室外的任何安装工程型式

# HN 系列

## 专业级号角式扬声器

### 规格表

HN-10 | HN-20 | HN-30 | HN-662

	HN-10	HN-20	HN-30	HN-662
型式	压缩式号角扬声器	压缩式号角扬声器	压缩式号角扬声器	2音路指数式号角, 长冲程 6.5" 锥盆, 1" 高音
材质	耐冲击 ABS	耐冲击 ABS	耐冲击 ABS	耐冲击 ABS
标准颜色	灰	灰	灰	灰
额定输出功率 (RMS)	10W / 100 Volt	20W / 100 Volt	30W / 100 Volt	62W / 100Volt
音乐输出功率 (RMS)	15W / 100 Volt	30W / 100 Volt	45W / 100 Volt	无
旋钮切换的多段式变压器 输出功率	1.25 - 2.5 - 5 - 10W / 100 Volt	2.5 - 5 - 10 - 20W / 100 Volt	5 - 10 - 15 - 30W (2k - 1k - 666.6 - 333.3 Ohm)	62 - 32 - 16 - 8W (161 - 312 - 625 - 1250 Ohm)
额定输出功率 (RMS)	10W / 8 Ohm	20W / 8 Ohm	30W / 8 Ohm	无
音乐输出功率 (RMS)	20W / 8 Ohm (low-cut)	30W / 8 Ohm (low-cut)	45W / 8 Ohm	无
操作模式	100 Volt / 8 Ohm	100 Volt / 8 Ohm	100 Volt / 8 Ohm	100 Volt
最大可承受音压 (1W / 1m)	101 dB, 最大 111 dB	105 dB, 最大 117 dB	110 dB	106dB, 最大 123 dB
频率响应	400Hz ~ 10kHz	280Hz ~ 9.5kHz	350Hz ~ 9kHz	75Hz ~ 18kHz
扩散角度	140° 圆锥形	140° 圆锥形	(水平)90° x (垂直)130°	110° x 80°
防水防尘等级	66	66	65	66
接线长度	大约 40cm	大约 40cm	无	无
号角外尺寸	140mm x 长度: 192 mm	200mm x 长度: 232 mm	(高 x 宽 x 长): 258x212x288 mm	250 x 360 x 290mm
含支架重量	1.1 kg	1.38 kg	2.08 kg	3.6kg
支架孔位	3 x Ø6.5mm	3 x Ø8.5mm	3 x Ø11mm	3 x Ø10mm

HN-10



HN-20



HN-30



HN-662

