

aSK10

10"被动式2音路主音箱/舞台监听音箱
200W功率容量(音乐)

aSK12

12"被动式2音路主音箱/舞台监听音箱
400W功率容量(音乐)

aSK15

15"被动式2音路主音箱/舞台监听音箱
400W功率容量(音乐)

aSK215

双15"被动式2音路主音箱/舞台监听音箱
800W功率容量(音乐)

aSK18

18"重低音音箱
600W功率容量(音乐)



特色

- ▶ RMS额定功率严格遵照IEC 268标准测试且经权威认证
- ▶ 新款1.3"纯钛膜压缩高音单体和Phonic专有的Wing-Guide™号角，可圆润饱满地再现高达20kHz的高频信号
- ▶ 极其宽广的90°x 70°扩散角
- ▶ 长覆盖距离的合成(纸/纤维)低音单体可再现强劲的低频效果
- ▶ 内部特殊的框架结构极好地提升了结构强度
- ▶ 输入/输出：并联的1/4"插孔
- ▶ 倾斜放置时可用作主监听音箱(aSK10/12/15)
- ▶ 厚实的1.3mm钢网可有效地防止搬运中的损伤
- ▶ 符合人体工学且坚固耐用金属把手和音箱支架安装孔

描述

扬声器研发团队旨在将aSK定义为既具备专业级性能又能让广大表演者和音响爱好者买得起的音箱。从任何方面来看，aSK的坚固性都堪比坦克！构造特点包括可减少震动的内部框架系统，几近坚不可摧的金属把手，可减少衍射的斜面箱体设计，以及超厚(Yes! 超厚)的抗刮损音箱毯。aSK还设有Phonic专有的Wing-Guide™号角，可极好的降低失真提高音频分散的连续性。Phonic扬声器研发团队还特别为aSK系列设计了1.3"纯钛膜高音单体和长覆盖距离的低音单体，从而可提供一流的声学响应同时再现饱满圆润的低频效果。苛刻的表演性能，难以置信的低价格—aSK绝对不负众望。

aSK 音箱系列

被动式专业音箱

尺寸

aSK10 | aSK12 | aSK15 | aSK215 | aSK18

后面



规格

	aSK10	aSK 12	aSK 15	aSK 215	aSK 18
规格					
类型	2-音路	2-音路	2-音路	2-音路	重低音
频率响应 (+/-3dB)	65Hz-20kHz	50Hz-20kHz	45Hz-20kHz	40Hz-20kHz	40Hz-250Hz
RMS(IEC 268) / 音乐/峰值	100/200/400w	200/400/800w	350/700/1400W	700/1400/2800W	500/1000/2000W
灵敏度 1w@1m	96dB	97dB	98dB	99dB	99dB
阻抗	8ohm	8ohm	8ohm	4ohm	4ohm
低频驱动					
驱动尺寸	255mm/10in	305mm/12in	380mm/15in	380mm/15in	470mm/18in
振膜材质	黑色Morie纸	黑色Morie纸	黑色Morie纸	黑色Morie纸	黑色Morie纸
音圈直径	36.5mm/1.5in	51mm/2.0in	66mm/2.6in	66mm/2.6in	100mm/4.0in
高频驱动					
音圈直径	32mm/1.3in	32mm/1.3in	45mm/1.8in	45mm/1.8in	-
振膜材质	钛膜	钛膜	钛膜	钛膜	-
号角设计	Wing-Guide"	Wing-Guide"	Wing-Guide"	Wing-Guide""	-
扩散角	90°x70°	90°x70°	90°x70°	90°x70°	-
分频器					
类型	2-音路全范围	2-音路全范围	2-音路全范围	2-音路全范围	重低音
保护	PTC 保护	PTC 保护	PTC 保护	PTC 保护	-
输入/输出					
连接器	1/4" 并联输入	1/4" 并联输入	1/4" 并联输入	1/4" 并联输入	Speakon x 2
外箱					
类型	舞台音箱 和舞台监听音箱	舞台音箱 和舞台监听音箱	舞台音箱 和舞台监听音箱	舞台音箱	舞台音箱
外观	加厚音箱毯	加厚音箱毯	加厚音箱毯	加厚音箱毯	加厚音箱毯
木箱厚度	15mm/0.6in	15mm/0.6in	15mm/0.6in	20mm/0.8in	20mm/0.8in
钢网规格	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm
木箱类型	前面板MDF /侧面板再生纸板	前面板MDF /侧面板再生纸板	前面板MDF /侧面板再生纸板	A级MDF	A级MDF
支撑设计	坚固的框架系统	坚固的框架系统	坚固的框架系统	坚固的框架系统	坚固的框架系统
声音出口	50mm x 2pcs	50mm x 2pcs	60mm x 2pcs	60mm x 2pcs	146(直径)x159(长度) x2pcs
支架安装	金属支架安装接口	金属支架安装接口	金属支架安装接口	金属支架安装接口	金属支架安装接口
把手	通用金属把手	通用金属把手	通用金属把手	通用金属把手	通用金属把手
净尺寸 (HxWxD)	578x385x307mm /22.8x15.6x12.1in	607x405x323mm /23.9x15.9x12.7in	705x470x375mm /27.8x18.5x14.8in	1100x470x470mm /43.3x18.5x18.5in	535x620x620mm /21.1x24.4x24.4in
净重	15kg/33lbs	16.5kg/36.3lbs	21kg/46.2lbs	44.5kg/97.9lbs	44kg/96.8lbs

PHONIC保有数据内文修改无需事先通知的权利!

页 2

aSK 音箱系列 规格表 10/31/2011

PHONIC
WWW.PHONIC.COM